

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный CNP TD150-40/4SWSCJ с сухим  
ротором, 37 кВт, 3x380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С  
(CNP TD150-40/4SWSCJ)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD150-40/4SWSCJ

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD150-40/4SWSCJ

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный CNP TD150-40/4SWSCJ с сухим ротором, 37 кВт, 3x380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С**

Насос CNP TD150-40/4SWSCJ — циркуляционный насос с сухим ротором для систем отопления. Модель выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением Ду 150, рабочим давлением PN 12 и подходит для встроеного монтажа в магистральные и распределительные контуры без сложной переделки системы.

Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали. Электродвигатель мощность 37 кВт с питанием 3x380 В, частота вращения 2900 об/мин. Номинальный напор 40 м, номинальный расход 200 м³/ч. Масса 518 кг. Рабочая среда до 110 °С. Насос рассчитан на высокопроизводительные отопительные системы с требованиями к напору и стабильной циркуляции теплоносителя.

Конструкция с сухим ротором отделяет двигатель от перекачиваемой среды, одинарная схема упрощает применение в стандартных насосных узлах. Маркировка TD150-40/4SWSCJ соответствует конкретной модификации серии TD150. Насос подходит для монтажа в котельных, тепловых пунктах, центральных системах отопления и промышленных объектах, где требуется надежная циркуляция по фланцевым трубопроводам большого диаметра.

### **Ключевые особенности TD150-40/4SWSCJ**

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 150.
- **Рабочие параметры:** PN 12, максимальная температура 110 °С.
- **Гидравлика:** Напор 40 м, расход 200 м³/ч.
- **Электродвигатель:** 37 кВт, 3x380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус чугун, рабочее колесо нержавеющая сталь.
- **Масса:** 518 кг.
- **Артикулы:** TD150-40/4SWSCJ, 930062705.
- **Исполнение:** Одинарное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Модель применяют в крупных отопительных системах, где требуется циркуляция теплоносителя по магистралям, распределительным участкам и теплообменному оборудованию с высокой производительностью. Подходит для котельных, тепловых узлов, центральных инженерных сетей и промышленных объектов с подключением Ду 150. Фланцевое присоединение и исполнение ин-лайн упрощают установку в состав трубопроводной линии, а рабочая температура до 110 °С позволяет использовать насос в высокотемпературных контурах отопления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос циркуляционный CNP TD150-40/4SWSCJ с сухим ротором, 37 кВт, 3х380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С**

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	40
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	200
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	37
Напряжение, В	380
Масса, кг	518
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD150
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD150
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD150-40/4SWSCJ
Артикул	930062705
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос циркуляционный CNP TD150-40/4SWSCJ с сухим ротором, 37 кВт, 3x380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>