

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD150-50/4SWSCJ с сухим
ротором, 45 кВт, 3x380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С
(CNP TD150-50/4SWSCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD150-50/4SWSCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD150-50/4SWSCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD150-50/4SWSCJ с сухим ротором, 45 кВт, 3х380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С

Насос CNP TD150-50/4SWSCJ — циркуляционный насос с сухим ротором для систем отопления. Модель выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением Ду 150, рабочим давлением PN 12 и предназначена для встроеного монтажа в магистральные и распределительные контуры крупных инженерных систем.

Корпус из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали. Электродвигатель мощность 45 кВт с питанием 3х380 В, частота вращения 2900 об/мин. Номинальный напор 50 м, номинальный расход 200 м³/ч. Масса 570 кг. Рабочая среда до 110 °С. Модель рассчитана на высоконагруженные отопительные системы, где требуются производительность и стабильная циркуляция.

Конструкция с сухим ротором отделяет двигатель от перекачиваемой среды, одинарная схема упрощает применение в стандартных насосных узлах. Маркировка TD150-50/4SWSCJ соответствует конкретной модификации серии TD150 с повышенным напором 50 м, что особенно важно для протяженных контуров и систем с заметным гидравлическим сопротивлением. Насос подходит для монтажа в котельных, тепловых пунктах, центральных системах отопления, где требуется надежная циркуляция по фланцевым магистралям большого диаметра.

Ключевые особенности TD150-50/4SWSCJ

- **Тип:** Ин-лайн, с сухим ротором.
- **Назначение:** Для систем отопления.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 150.
- **Рабочие параметры:** PN 12, максимальная температура 110 °С.
- **Гидравлика:** Напор 50 м, расход 200 м³/ч.
- **Электродвигатель:** 45 кВт, 3х380 В, 2900 об/мин.
- **Материалы:** Корпус чугун, рабочее колесо нержавеющая сталь.
- **Масса:** 570 кг.
- **Артикулы:** TD150-50/4SWSCJ, 930062706.
- **Исполнение:** Одинарное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель применяют в крупных отопительных системах, где требуется устойчивый поток теплоносителя через магистральные участки с заметным гидравлическим сопротивлением. Подходит для котельных, тепловых пунктов, центральных инженерных сетей и промышленных объектов с подключением Ду 150. Фланцевое присоединение и исполнение ин-лайн упрощают установку, а рабочая температура до 110 °С позволяет применять насос в высокотемпературных контурах отопления с повышенным напором.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD150-50/4SWSCJ с сухим ротором, 45 кВт, 3х380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	50
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	200
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	45
Напряжение, В	380
Масса, кг	570
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	150
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD150
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD150
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD150-50/4SWSCJ
Артикул	930062706
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD150-50/4SWSCJ с сухим ротором, 45 кВт, 3x380 В, Ду 150, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>