

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD200-16/4SWSCB циркуляционный насос с сухим
ротором
(CNP TD200-16/4SWSCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-16/4SWSCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-16/4SWSCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD200-16/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD200-16/4SWSCB с сухим ротором применяется в промышленных системах отопления и крупных производственных установках для перекачивания теплоносителя. Модель серии TD200 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением для монтажа в магистральные трубопроводы диаметром Ду 200. Развивает номинальный напор 16 м при расходе 300 м³/ч, обеспечивая значительную производительность при умеренном напоре.

Корпус насоса изготовлен из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали. Это сочетание материалов обеспечивает надежность на мощной установке и совместимость с теплоносителем, рассчитано на работу до 110 °С. Номинальное давление P_y 12 кгс/см², электродвигатель мощностью 18,5 кВт питается от сети 380 В и обеспечивает частоту вращения 2900 об/мин. Масса насоса 417 кг.

Насос сухороторного исполнения без встроенного частотного преобразователя (комплектация по запросу). Артикул производителя TD200-16/4SWSCB обозначает одинарный насос серии TD200, подходящий для тепловых пунктов, котельных, промышленных систем и других магистралей с высокой циркуляционной нагрузкой.

Ключевые особенности CNP TD200-16/4SWSCB

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный, с сухим ротором.
- **Серия:** TD200.
- **Назначение:** Отопление.
- **Номинальный напор:** 16 м.
- **Номинальный расход:** 300 м³/ч.
- **Мощность электродвигателя:** 18,5 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Условный проход:** Ду 200.
- **Номинальное давление:** P_y 12 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 417 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в крупных системах водяного отопления и производственных контурах для перемещения теплоносителя по магистралям с фланцевым соединением. Ин-лайн исполнение обеспечивает удобный монтаж в трубопровод, а сухороторная конструкция позволяет устанавливать его в инженерных помещениях и специализированных тепловых узлах. Подходит для котельных, крупных тепловых пунктов и промышленных систем отопления. Значительный номинальный расход при умеренном напоре позволяет применять насос в крупных контурах, где требуется устойчивое движение теплоносителя по протяженной системе, обеспечивая работу с горячим теплоносителем до 110 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD200-16/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$, м	16
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	18,5
Напряжение, В	380
Масса, кг	417
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD200-16/4SWSCB
Артикул	930062800
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD200-16/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>