

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD200-19/4SWSCB циркуляционный насос с сухим  
ротором, 22 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С  
(CNP TD200-19/4SWSCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD200-19/4SWSCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD200-19/4SWSCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP TD200-19/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 22 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD200-19/4SWSCB предназначен для систем отопления и инженерных контуров, где требуется перекачивание теплоносителя с высокой производительностью и стабильным напором. Модель серии TD200 выполнена в ин-лайн исполнении с одинарной компоновкой и подключается через фланцевое соединение к трубопроводу Ду 200. Конструкция с сухим ротором рассчитана на стационарные насосные узлы, где важны устойчивые рабочие параметры и возможность работы с крупными расходами.

Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо — из нержавеющей стали. Это сочетание материалов обеспечивает надежность в системах отопления и теплоснабжения с рабочей средой до 110 °С. Номинальный расход — 300 м³/ч, номинальный напор — 19 м. Электродвигатель мощностью 22 кВт работает от сети 3×380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. При номинальном давлении P<sub>y</sub> 12 насос применим в составе инженерных систем, тепловых пунктов и распределительных узлов.

Идентификаторы: артикул 930062801, артикул производителя TD200-19/4SWSCB, страна производства КНР, масса 434 кг. Частотный преобразователь доступен по запросу, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для конкретной системы.

### **Ключевые особенности CNP TD200-19/4SWSCB**

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Исполнение:** ин-лайн, одинарный.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 200.
- **Материал корпуса:** чугун.
- **Материал рабочего колеса:** нержавеющая сталь.
- **Номинальный расход:** 300 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 19 м.
- **Электропитание:** 3×380 В.
- **Мощность двигателя:** 22 кВт.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Давление:** P<sub>y</sub> 12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах отопления, тепловых пунктах и инженерных контурах, где требуется перемещение больших объемов теплоносителя. Благодаря фланцевому подключению и исполнению ин-лайн он удобен для включения в состав магистральных линий и насосных узлов с трубопроводом Ду 200. Оборудование рассчитано на непрерывную работу с температурой среды до 110 °С в стационарных установках, где важны мощность и стабильный расход.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD200-19/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 22 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	19
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	434
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD200-19/4SWSCB
Артикул производителя	TD200-19/4SWSCB
Артикул	930062801
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD200-19/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 22 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>