

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD200-31/4SWSCB циркуляционный насос с сухим
ротором, 37 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С
(CNP TD200-31/4SWSCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-31/4SWSCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-31/4SWSCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD200-31/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 37 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD200-31/4SWSCB предназначен для систем отопления и инженерных контуров, где требуется перемещение больших объемов теплоносителя при повышенном напоре. Модель серии TD200 выполнена в ин-лайн исполнении с одинарной компоновкой и подключается через фланцевое соединение к трубопроводу Ду 200. Конструкция с сухим ротором подходит для стационарных насосных узлов, где необходимы стабильные гидравлические параметры и длительная работа в составе инженерной магистрали.

Корпус изготовлен из чугуна, рабочее колесо — из нержавеющей стали. Оборудование рассчитано на эксплуатацию с рабочей средой до 110 °С и используется в системах отопления, где требуется устойчивость к температурным нагрузкам. Номинальный расход — 300 м³/ч, номинальный напор — 31 м. Электродвигатель мощностью 37 кВт работает от сети 3×380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. При давлении Ру 12 насос применяется в инженерных системах, где требуется сочетание большого расхода, значительного напора и промышленного режима работы.

Идентификаторы: артикул 930062803, артикул производителя TD200-31/4SWSCB, страна производства КНР, масса 602 кг. Частотный преобразователь доступен по запросу, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для конкретной системы.

Ключевые особенности CNP TD200-31/4SWSCB

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Исполнение:** ин-лайн, одинарный.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 200.
- **Материал корпуса:** чугун.
- **Материал рабочего колеса:** нержавеющая сталь.
- **Номинальный расход:** 300 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 31 м.
- **Электропитание:** 3×380 В.
- **Мощность двигателя:** 37 кВт.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Давление:** Ру 12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления, тепловых пунктах и магистральных инженерных контурах, где требуется высокая подача теплоносителя и увеличенный напор. Благодаря фланцевому подключению и трубопроводу Ду 200 он подходит для включения в состав насосных узлов и линий повышенной производительности. Оборудование рассчитано на непрерывную работу с температурой среды до 110 °С в стационарных установках, где важны производительность, мощность и согласование с параметрами сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD200-31/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 37 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	31
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	37
Напряжение, В	380
Масса, кг	602
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD200-31/4SWSCB
Артикул производителя	TD200-31/4SWSCB
Артикул	930062803
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD200-31/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 37 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>