

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD200-36/4SWSCB циркуляционный насос с сухим  
ротором, 45 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С  
(CNP TD200-36/4SWSCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD200-36/4SWSCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD200-36/4SWSCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP TD200-36/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 45 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD200-36/4SWSCB предназначен для систем отопления и инженерных контуров, где требуется подача теплоносителя с высоким расходом и повышенным напором. Модель серии TD200 выполнена в ин-лайн исполнении с одинарной компоновкой и подключается через фланцевое соединение к трубопроводу Ду 200. Конструкция с сухим ротором рассчитана на стационарные насосные узлы, где необходимы стабильные рабочие параметры и длительная эксплуатация в составе магистральных линий.

Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо — из нержавеющей стали. Насос рассчитан на рабочую среду с температурой до 110 °С и применяется в системах отопления, где требуются устойчивость к температурным нагрузкам и работа с большими объемами теплоносителя. Номинальный расход — 300 м³/ч, номинальный напор — 36 м. Электродвигатель мощностью 45 кВт работает от сети 3×380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. При давлении Ру 12 насос применим в инженерных системах, где требуется сочетание высокой производительности и значительного напора.

Идентификаторы: артикул 930062804, артикул производителя TD200-36/4SWSCB, страна производства КНР, масса 648 кг. Частотный преобразователь доступен по запросу, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для конкретной системы.

### **Ключевые особенности CNP TD200-36/4SWSCB**

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором.
- **Исполнение:** ин-лайн, одинарный.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 200.
- **Материал корпуса:** чугун.
- **Материал рабочего колеса:** нержавеющая сталь.
- **Номинальный расход:** 300 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 36 м.
- **Электропитание:** 3×380 В.
- **Мощность двигателя:** 45 кВт.
- **Температура рабочей среды:** до 110 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Давление:** Ру 12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах отопления, тепловых пунктах и магистральных инженерных контурах, где требуется перемещение больших объемов теплоносителя. Благодаря фланцевому подключению и трубопроводу Ду 200 он подходит для включения в состав насосных узлов и линий повышенной производительности. Оборудование рассчитано на непрерывную работу с температурой среды до 110 °С в стационарных установках, где важны производительность, мощность и согласование с параметрами сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики CNP TD200-36/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 45 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С**

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	36
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	300
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	45
Напряжение, В	380
Масса, кг	648
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD200-36/4SWSCB
Артикул производителя	TD200-36/4SWSCB
Артикул	930062804
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP TD200-36/4SWSCB циркуляционный насос с сухим ротором, 45 кВт, 3×380 В, Ду 200, PN 12, 110 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>