

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD200-12.5/4SWSCB с сухим
ротором, 22 кВт, 380 В, PN 12, чугун, нержавеющая сталь, 110
°C
(CNP TD200-12.5/4SWSCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD200-12.5/4SWSCB

Характеристики товара

Фото CNP TD200-12.5/4SWSCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD200-12.5/4SWSCB с сухим ротором, 22 кВт, 380 В, PN 12, чугун, нержавеющая сталь, 110 °С

Циркуляционный насос TD200-12.5/4SWSCB с сухим ротором серии TD200 предназначен для систем отопления и циркуляционных контуров. Модель выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением DN 200 и давлением Ру 12 кгс/см². Корпус изготовлен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность при работе с горячим теплоносителем. Конструкция рассчитана на стационарное применение в инженерных системах, где требуется стабильная циркуляция в трубопроводных сетях с соответствующим типоразмером.

Электродвигатель мощностью 22 кВт работает от сети 380 В. Номинальный напор составляет 12,5 м, номинальный расход - 400 м³/ч, рабочая температура среды - до 110 °С, частота вращения вала - 2900 об/мин. Масса оборудования - 432 кг. Такие параметры характеризуют насос как мощное оборудование для систем отопления с высокой производительностью, где требуется надежная циркуляция теплоносителя при значительных объемах.

Модель TD200-12.5/4SWSCB относится к серии CNP TD200 и используется в циркуляционных контурах, отопительных системах и промышленных теплоносных установках. Сочетание ин-лайн исполнения, фланцевого подключения DN 200, чугунного корпуса, рабочего колеса из нержавеющей стали и параметров по напору и расходу делает насос подходящим для эксплуатации в составе современных отопительных сетей с повышенными требованиями к надежности и производительности.

Ключевые особенности TD200-12.5/4SWSCB

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором
- **Серия:** TD200
- **Назначение:** Отопление
- **Исполнение:** Одинарный
- **Присоединение:** Фланцевое, DN 200
- **Материал корпуса:** Чугун
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь
- **Электропитание:** 380 В
- **Мощность двигателя:** 22 кВт
- **Номинальный напор:** 12,5 м
- **Номинальный расход:** 400 м³/ч
- **Рабочая температура:** До 110 °С
- **Давление Ру:** 12 кгс/см²
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин
- **Масса:** 432 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах отопления, циркуляционных контурах и промышленных теплоносных установках для перекачивания теплоносителя по трубопроводу DN 200. Ин-лайн исполнение позволяет встраивать оборудование в линию трубопровода при стационарной установке, обеспечивая компактное размещение в существующих инженерных системах.

Модель подходит для объектов с повышенными требованиями к производительности - она способна обеспечивать стабильную циркуляцию горячего теплоносителя температурой до 110 °С при давлении P_u 12 кгс/см². Чугунный корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают долговечность при длительной работе в системах отопления, где важны параметры напора, расхода и устойчивость к коррозии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD200-12.5/4SWSCB с сухим ротором, 22 кВт, 380 В, PN 12, чугун, нержавеющая сталь, 110 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	12,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	400
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Мощность электродвигателя, кВт	22
Напряжение, В	380
Масса, кг	432
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
UPC	TD200-12.5/4SWSCB
Артикул производителя	TD200-12.5/4SWSCB
Артикул	930062807
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD200-12.5/4SWSCB с сухим ротором, 22 кВт, 380 В, PN 12, чугун, нержавеющая сталь, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>