

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос циркуляционный CNP TD200-23/4SWSCB 37 кВт 3x380 В,  
чугун, нержавеющая сталь, Ду 200, PN 12, 110 °С  
(CNP TD200-23/4SWSCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD200-23/4SWSCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD200-23/4SWSCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос циркуляционный CNP TD200-23/4SWSCB 37 кВт 3х380 В, чугун, нержавеющая сталь, Ду 200, PN 12, 110 °С**

Циркуляционный насос CNP TD200-23 4SWSCB предназначен для отопительных систем и является вертикальным насосом in-line с сухим ротором. Насос работает в составе трубопроводных систем с фланцевым присоединением, условный проход Ду 200. Конструкция ориентирована на перекачивание теплоносителя в инженерных системах, где требуются стабильные рабочие параметры и согласованная производительность при повышенных нагрузках. Корпус из чугуна и рабочее колесо из нержавеющей стали обеспечивают надежность промышленного насосного агрегата.

Модель имеет одинарное исполнение, рассчитана на номинальный напор 23 м и расход 400 м<sup>3</sup>/ч. Максимальная температура рабочей среды - 110 °С, рабочее давление PN 12. Электродвигатель мощностью 37 кВт работает от сети 3х380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Эти параметры позволяют использовать насос в инженерных и теплотехнических системах для прокачки больших объемов теплоносителя через трубопроводные участки с соответствующими гидравлическими характеристиками.

Артикул производителя TD200-23/4SWSCB относится к серии TD200, внутренний артикул 930062809. Модель поставляется как насосное решение для отопительных контуров, частотный преобразователь может входить в комплектацию по запросу. Масса изделия 602 кг, производство КНР.

### **Ключевые особенности CNP TD200-23/4SWSCB**

- **Тип:** циркуляционный насос с сухим ротором, исполнение in-line.
- **Назначение:** отопительные системы.
- **Присоединение:** фланцевое, Ду 200.
- **Рабочее давление:** PN 12.
- **Напор:** 23 м.
- **Расход:** 400 м<sup>3</sup>/ч.
- **Электропитание:** 3х380 В, мощность 37 кВт.
- **Температура среды:** до 110 °С.
- **Материалы:** корпус чугун, рабочее колесо нержавеющая сталь.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в отопительных системах промышленных и инженерных объектов для перекачивания теплоносителя через магистрали большого диаметра. Фланцевое подключение и конструкция in-line удобны для встраивания в трубопроводные линии с соответствующей обвязкой.

Модель подходит для циркуляции теплоносителя в контурах с повышенной температурой и значительным расходом. Конструкция с сухим ротором и чугунным корпусом рассчитана на эксплуатацию в составе стационарных систем, где требуются стабильные гидравлические характеристики и согласование с параметрами сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос циркуляционный CNP TD200-23/4SWSCB 37 кВт 3x380 В, чугун, нержавеющая сталь, Ду 200, PN 12, 110 °C

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	23
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	400
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	37
Напряжение, В	380
Масса, кг	602
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	12
Ду	200
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD200
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD200
Страна производства	КНР
UPC	CNP TD200-23/4SWSCB
Артикул производителя	TD200-23/4SWSCB
Артикул	930062809
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос циркуляционный CNP TD200-23/4SWSCB 37 кВт 3x380 В, чугун, нержавеющая сталь, Ду 200, PN 12, 110 °С**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>