

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP TD250-16/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим  
ротором  
(CNP TD250-16/4SWSCB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP TD250-16/4SWSCB

---

Характеристики товара

---

Фото CNP TD250-16/4SWSCB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

### Описание CNP TD250-16/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD250-16/4SWSCB предназначен для систем отопления и относится к вертикальным насосам in-line с сухим ротором. Модель рассчитана на стабильную перекачку теплоносителя при фланцевом присоединении и осевом включении в трубопровод. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали, что подходит для стационарного монтажа в контуре отопления. Номинальный диаметр подключения Ду 250, условное давление  $P_u$  12 кгс/см<sup>2</sup>, максимальная температура рабочей среды 110 °С. Частота вращения вала 2900 об/мин, номинальный расход 500 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 16 м. Мощность электродвигателя 30 кВт, питание 3 × 380 В. Масса оборудования 596 кг.

Модель относится к серии TD250 и представляет собой одинарное исполнение циркуляционного насоса с сухим ротором. Такая конструкция применяется в системах, где требуются высокий расход, значительный напор и стабильная работа с теплоносителем в заданных параметрах давления и температуры. Насос используют в тепловых сетях, котельных, узлах распределения тепла и других инженерных объектах, где требуется включение в магистраль по схеме in-line. Фланцевое присоединение упрощает монтаж в трубопроводной линии, а прочный чугунный корпус рассчитан на длительную эксплуатацию в системах отопления.

Серия CNP TD250 включает модификации с различными характеристиками напора и мощности. Данная версия TD250-16/4SWSCB ориентирована на производительность 500 м<sup>3</sup>/ч и напор 16 м. Конфигурация с сухим ротором и рабочим колесом из нержавеющей стали обеспечивает надежную работу как элемента стационарного насосного узла при длительной эксплуатации в заданных режимах.

### Ключевые особенности CNP TD250-16/4SWSCB

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, исполнение in-line.
- **Назначение:** Системы отопления и перекачка теплоносителя.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 250.
- **Корпус:** Чугун.
- **Рабочее колесо:** Нержавеющая сталь.
- **Питание:** 3 × 380 В, мощность электродвигателя 30 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Номинальный расход 500 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 16 м.
- **Эксплуатация:** Максимальная температура рабочей среды 110 °С, условное давление  $P_u$  12 кгс/см<sup>2</sup>.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 596 кг.
- **Серия:** TD250.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос CNP TD250-16/4SWSCB используют в системах отопления, где требуется перекачка больших объемов теплоносителя при стабильных параметрах работы. Он подходит для включения в магистральные трубопроводы, тепловые пункты, котельные и другие инженерные системы по схеме in-line. Оборудование применяют в стационарных насосных узлах, где важны фланцевое присоединение, высокий расход и возможность работы с теплоносителем до 110 °С. Одинарное исполнение и сухой ротор делают модель надежной частью более крупной теплотехнической системы, рассчитанной на длительную эксплуатацию в заданных режимах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP TD250-16/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим ротором

|  |   |
|--|---|
| Номинальный напор $H_{ном}$ , м            | 16  |
| Частота вращения вала                      | 2900  |
| Частотный преобразователь                  | Комплектация по запросу   |
| Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч    | 500   |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 110   |
| Мощность электродвигателя, кВт             | 30  |
| Напряжение, В                              | 380   |
| Масса, кг                                  | 596   |
| Материал рабочего колеса                   | Нержавеющая сталь   |
| Материал корпуса                           | Чугун   |
| $P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>                | 12  |
| Ду   | 250   |
| Тип присоединения                          | Фланцевое   |
| Модель                                     | Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD250; TD250-16/4SWSCB |
| Вид  | С сухим ротором   |
| Исполнение                                 | Одинарный   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Тип                   | Ин-лайн         |
| Назначение            | Отопление       |
| Серия                 | TD250           |
| Страна производства   | КНР             |
| Артикул производителя | TD250-16/4SWSCB |
| Артикул               | 930062900       |
| Производитель         | CNP             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Фото CNP TD250-16/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>