

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD250-22/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим
ротором
(CNP TD250-22/4SWSCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD250-22/4SWSCB

Характеристики товара

Фото CNP TD250-22/4SWSCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD250-22/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос CNP TD250-22/4SWSCB предназначен для систем отопления и относится к вертикальным насосам in-line с сухим ротором. Модель рассчитана на стабильную перекачку теплоносителя при фланцевом присоединении и осевом включении в трубопровод. Корпус выполнен из чугуна, рабочее колесо - из нержавеющей стали, что подходит для стационарного монтажа в контуре отопления. Номинальный диаметр подключения Ду 250, условное давление P_u 12 кгс/см², максимальная температура рабочей среды 110 °С. Частота вращения вала 2900 об/мин, номинальный расход 500 м³/ч, номинальный напор 22 м. Мощность электродвигателя 45 кВт, питание 3 × 380 В. Масса оборудования 682 кг.

Модель относится к серии TD250 и представляет собой одинарное исполнение циркуляционного насоса с сухим ротором. Такая конструкция применяется в системах, где требуются высокий расход, значительный напор и стабильная работа с теплоносителем в заданных параметрах давления и температуры. Насос используют в тепловых сетях, котельных, узлах распределения тепла и других инженерных объектах, где требуется включение в магистраль по схеме in-line. Фланцевое присоединение упрощает монтаж в трубопроводной линии, а прочный чугунный корпус рассчитан на длительную эксплуатацию в системах отопления.

Серия CNP TD250 включает модификации с различными характеристиками напора и мощности. Данная версия TD250-22/4SWSCB ориентирована на производительность 500 м³/ч и напор 22 м. Конфигурация с сухим ротором и рабочим колесом из нержавеющей стали обеспечивает надежную работу как элемента стационарного насосного узла при длительной эксплуатации в заданных режимах.

Ключевые особенности CNP TD250-22/4SWSCB

- **Тип:** Циркуляционный насос с сухим ротором, исполнение in-line.
- **Назначение:** Системы отопления и перекачка теплоносителя.
- **Подключение:** Фланцевое, Ду 250.
- **Корпус:** Чугун.
- **Рабочее колесо:** Нержавеющая сталь.
- **Питание:** 3 × 380 В, мощность электродвигателя 45 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Номинальный расход 500 м³/ч, номинальный напор 22 м.
- **Эксплуатация:** Максимальная температура рабочей среды 110 °С, условное давление P_u 12 кгс/см².
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 682 кг.
- **Серия:** TD250.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос CNP TD250-22/4SWSCB используют в системах отопления, где требуется перекачка больших объемов теплоносителя при стабильных параметрах работы. Он подходит для включения в магистральные трубопроводы, тепловые пункты, котельные и другие инженерные системы по схеме in-line. Оборудование применяют в стационарных насосных узлах, где важны фланцевое присоединение, высокий расход и возможность работы с теплоносителем до 110 °С. Одинарное исполнение и сухой ротор делают модель надежной частью более крупной теплотехнической системы, рассчитанной на длительную эксплуатацию в заданных режимах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD250-22/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим ротором

Номинальный напор $H_{ном}$, м	22
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	500
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Мощность электродвигателя, кВт	45
Напряжение, В	380
Масса, кг	682
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
P_u , кгс/см ²	12
Ду	250
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Циркуляционный насос с сухим ротором CNP TD250; TD250-22/4SWSCB
Вид	С сухим ротором
Исполнение	Одинарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD250
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD250-22/4SWSCB
Артикул	930062902
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD250-22/4SWSCB - циркуляционный насос с сухим ротором



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>