

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP TD250-12.5/4SWSCB насос циркуляционный с сухим
ротором, 30 кВт, 380 В, PN 12, 110 °С
(CNP TD250-12.5/4SWSCB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD250-12.5/4SWSCB

Характеристики товара

Фото CNP TD250-12.5/4SWSCB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP TD250-12.5/4SWSCB насос циркуляционный с сухим ротором, 30 кВт, 380 В, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD250-12.5/4SWSCB с сухим ротором предназначен для систем отопления и крупных инженерных контуров, требующих стабильной перекачки теплоносителя при значительном расходе и напоре. Модель серии TD250 выполнена в ин-лайн исполнении с фланцевым присоединением, удобным для включения в трубопроводную линию без переходных узлов. Конструкция рассчитана на работу в крупных системах, где важны высокая производительность, совместимость с промышленной трубопроводной обвязкой и эксплуатация при повышенных нагрузках.

Чугунный корпус в сочетании с рабочим колесом из нержавеющей стали обеспечивает надежность при круглогодичной работе в системах отопления с теплоносителем до 110 °С. Номинальный диаметр условного прохода 250 мм при рабочем давлении 12 кгс/см² позволяет подключать насос к соответствующей сетевой обвязке. При номинальном напоре 12,5 м и расходе 630 м³/ч агрегат обеспечивает циркуляцию больших объемов в протяженных сетях. Электродвигатель мощностью 30 кВт, питаемый от 380 В трехфазной сети, работает с частотой вращения вала 2900 об/мин. Масса изделия 588 кг.

Насос серии TD250 применяется в узлах, где требуется одинарное исполнение с сухим ротором. Фланцевое присоединение упрощает интеграцию в существующие магистрали. При выборе учитываются напор, расход, материал корпуса, рабочее давление, температурные условия и параметры электроснабжения.

Ключевые особенности TD250-12.5/4SWSCB

- **Тип:** Ин-лайн.
- **Исполнение:** Одинарный насос с сухим ротором.
- **Назначение:** Отопление.
- **Присоединение:** Фланцевое.
- **Условный проход:** 250.
- **Рабочее давление:** 12 кгс/см².
- **Номинальный напор:** 12,5 м.
- **Номинальный расход:** 630 м³/ч.
- **Температура рабочей среды:** До 110 °С.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Электропитание:** 380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 30 кВт.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Масса:** 588 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах отопления, где требуется перемещение больших объемов теплоносителя с фланцевым подключением. Подходит для распределительных контуров, тепловых пунктов и узлов инженерных сетей, где важны высокий расход, стабильный напор и надежность при работе с горячей средой. Конструкция с сухим ротором применяется в стационарных трубопроводных системах, параметры 380 В, 30 кВт, 12 кгс/см² и рабочая температура до 110 °С определяют использование в контурах городских и промышленных теплосетей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP TD250-12.5/4SWSCB насос циркуляционный с сухим ротором, 30 кВт, 380 В, PN 12, 110 °C

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	630 м³/ч
Номинальный напор	12,5 м
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Максимальная температура рабочей среды	110 °C
Мощность электродвигателя	30 кВт
Напряжение	380 В
Масса	588 кг
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Чугун
Ру, кгс/см ²	12
Ду	250
Тип присоединения	Фланцевое
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD250; TD250-12.5/4SWSCB
Тип товара	Насос циркуляционный с сухим ротором
Вид	С сухим ротором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Одинарный
Тип	Ин-лайн
Назначение	Отопление
Серия	TD250
Страна производства	КНР
Артикул производителя	TD250-12.5/4SWSCB
Артикул	930062907
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP TD250-12.5/4SWSCB насос циркуляционный с сухим ротором, 30 кВт, 380 В, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>