

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHL2-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный,
0,37 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL2-10LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL2-10LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL2-10LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHL2-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,37 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Насос CNP CHL2-10LSWSC - горизонтальный многоступенчатый центробежный агрегат моноблочного исполнения для холодного и горячего водоснабжения, отопления и инженерных контуров. Корпус, патрубки и проточные элементы изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает работу с чистой водой без абразивных и твердых включений. Модель рассчитана на температуру до 70 °С и давление 10 кгс/см².

Электродвигатель мощностью 0,37 кВт работает на 2900 об/мин при питании 3x220 В или 3x380 В. Насос развивает номинальный расход 2 м³/ч и напор 9 м, что подходит для систем с умеренными гидравлическими требованиями и компактной горизонтальной схемой. Резьбовое присоединение 1" ВР упрощает встраивание в стационарные трубопроводы.

Серия CHL2 включает горизонтальные многоступенчатые насосы CNP для водоснабжения и циркуляции. Конструкция отличается компактностью, простотой монтажа и надежностью при работе с чистыми жидкостями в диапазоне pH 5 - 9 и температурой окружающей среды от +1 до +40 °С.

Ключевые особенности CNP CHL2-10LSWSC

- **Тип:** Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос.
- **Исполнение:** Моноблочный.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Количество ступеней:** 2.
- **Питание:** 3x220 В / 3x380 В.
- **Мощность электродвигателя:** 0,37 кВт.
- **Рабочее давление:** P_y 10 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Номинальный расход:** 2 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 9 м.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Входное отверстие:** 1" ВР.
- **Выходное отверстие:** 1" ВР.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах ХВС и ГВС, отопления, водоочистки, фильтрации и кондиционирования. Он подходит для установок повышения давления, подачи и циркуляции чистых жидкостей в инженерных линиях зданий, коммунальных объектов и технологических узлов. Горизонтальная схема облегчает размещение в стационарных трубопроводных системах с умеренными требованиями к производительности и напору.

Нержавеющее исполнение основных деталей делает насос уместным для работы с чистой водой в пределах допустимого pH и температурного диапазона. Модель рассчитана на эксплуатацию в инженерных сетях с умеренными гидравлическими нагрузками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHL2-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,37 кВт, 3х220 В / 3х380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Частотный преобразователь	Нет
Частота вращения вала	2900
Номинальный напор $H_{ном}$, м	9
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Напряжение, В	380
Масса, кг	13
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1" - 1"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	CNP CHL2
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL2
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL2-10LSWSC
Артикул	930068000
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHL2-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,37 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>