

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-40LSWSC  
0,55 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL2-40LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL2-40LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL2-40LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-40LSWSC 0,55 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

Насос CHL2-40LSWSC из серии CNP - горизонтальный многоступенчатый центробежный моноблочный насос для систем ХВС, ГВС и отопления. Предназначен для перекачивания чистой жидкости при температуре до 70 °С и максимальном рабочем давлении 10 бар. Корпус и патрубки выполнены из нержавеющей стали, обеспечивая надежность в составе инженерных систем водоснабжения и отопления.

Насос имеет присоединение с внутренней резьбой 1" - 1", номинальный расход 2 м<sup>3</sup>/ч и номинальный напор 29 м. Электродвигатель мощностью 0,55 кВт работает от трехфазной сети 3x220 В/3x380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен.

Модель подходит для компактного размещения в составе насосных установок, где требуется надежная работа с постоянным потоком и стабильными параметрами подачи. Моноблочное исполнение упрощает монтаж в защищенных узлах циркуляции водоснабжения и отопления.

### **Ключевые особенности CHL2-40LSWSC**

- **Тип:** центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** внутренняя резьба 1" - 1".
- **Рабочее давление:** до 10 бар.
- **Температура рабочей среды:** до 70 °С.
- **Номинальный расход:** 2 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 29 м.
- **Электродвигатель:** 0,55 кВт, 3x220 В/3x380 В.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах, где требуется стабильная подача чистой воды без абразивных и волокнистых включений. Горизонтальная многоступенчатая схема удобна для стационарных насосных установок и узлов циркуляции в инженерных сетях.

Нержавеющий корпус и патрубки позволяют применять модель в системах водоподготовки, циркуляции и повышения давления. Рабочая температура до 70 °С делает насос пригодным для контуров с горячей водой, а трехфазное питание 3x220 В/3x380 В обеспечивает совместимость с сетями общепроизводственного назначения.

CHL2-40LSWSC размещают в системах, где важны горизонтальная компоновка, компактность моноблочного исполнения и подключение через резьбовые патрубки. Насос работает в составе защищенных стационарных контуров с постоянными нагрузками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-40LSWSC 0,55 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	29
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	380
Масса, кг	13
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1" - 1"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2
Тип насоса	Центробежный многоступенчатый
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL2
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL2-40LSWSC
Артикул	930068003
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-40LSWSC 0,55 кВт  
3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>