

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-50LSWSC
0,55 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL2-50LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL2-50LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL2-50LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-50LSWSC 0,55 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Насос CHL2-50LSWSC из серии CNP - горизонтальный многоступенчатый центробежный моноблочный насос для систем ХВС, ГВС и отопления. Предназначен для перекачивания чистой жидкости при температуре до 70 °С и максимальном рабочем давлении 10 бар. Конструкция выполнена из нержавеющей стали, обеспечивая стабильную работу в составе инженерных систем водоснабжения, циркуляции и отопления.

Насос имеет присоединение с внутренней резьбой 1" - 1", номинальный расход 2 м³/ч и номинальный напор 36 м. Электродвигатель мощностью 0,55 кВт работает от трехфазной сети 3x220 В/3x380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен.

Модель подходит для установки в составе насосных установок, где требуются компактное горизонтальное исполнение и нержавеющий проточный тракт. Благодаря повышенному напору в 36 м, насос обеспечивает более значительное повышение давления по сравнению с моделью CHL2-40LSWSC при сохранении того же расхода и мощности двигателя.

Ключевые особенности CHL2-50LSWSC

- **Тип:** центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** внутренняя резьба 1" - 1".
- **Рабочее давление:** до 10 бар.
- **Температура рабочей среды:** до 70 °С.
- **Номинальный расход:** 2 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 36 м.
- **Электродвигатель:** 0,55 кВт, 3x220 В/3x380 В.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах, где требуется стабильная подача чистой воды и повышенный напор. Горизонтальная многоступенчатая конструкция удобна для стационарных насосных установок и узлов циркуляции в инженерных системах.

Корпус и патрубки из нержавеющей стали позволяют применять модель в системах водоподготовки, циркуляции и повышения давления. Температура рабочей среды до 70 °С делает насос пригодным для контуров с горячей водой, а трехфазное питание 3x220 В/3x380 В обеспечивает совместимость с сетями общепроизводственного назначения.

CHL2-50LSWSC применяют в системах, где важны горизонтальная компоновка, надежная работа с чистой жидкостью и подключение через резьбовые патрубки. Повышенный напор 36 м позволяет использовать насос в контурах с большей высотой подъема или сопротивлением сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-50LSWSC 0,55 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	36
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	380
Масса, кг	13
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1" - 1"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2
Тип насоса	Центробежный многоступенчатый
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL2
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL2-50LSWSC
Артикул	930068004
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-50LSWSC 0,55 кВт
3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>