

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL4-10LSWSC
0,37 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL4-10LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL4-10LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL4-10LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL4-10LSWSC 0,37 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Насос CHL4-10LSWSC из серии CNP - горизонтальный многоступенчатый центробежный моноблочный насос для систем ХВС, ГВС и отопления. Предназначен для перекачивания чистой жидкости при температуре до 70 °С и максимальном рабочем давлении 10 бар. Конструкция выполнена из нержавеющей стали, обеспечивая надежность в составе инженерных систем водоснабжения, циркуляции и повышения давления.

Насос имеет присоединение с внутренней резьбой 1 1/4" - 1", номинальный расход 4 м³/ч и номинальный напор 9 м. Электродвигатель мощностью 0,37 кВт работает от трехфазной сети 3x220 В/3x380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен.

Модель подходит для систем, где требуется компактное горизонтальное исполнение, моноблочное оформление и нержавеющий проточный тракт. Увеличенный расход 4 м³/ч при умеренном напоре 9 м делает насос пригодным для контуров с высокими требованиями к подаче воды при низком давлении.

Ключевые особенности CHL4-10LSWSC

- **Тип:** центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** внутренняя резьба 1 1/4" - 1".
- **Рабочее давление:** до 10 бар.
- **Температура рабочей среды:** до 70 °С.
- **Номинальный расход:** 4 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 9 м.
- **Электродвигатель:** 0,37 кВт, 3x220 В/3x380 В.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах, где необходима подача чистой воды при умеренном напоре. Горизонтальное многоступенчатое исполнение удобно для стационарных насосных установок и узлов циркуляции в инженерных сетях.

Корпус и патрубки из нержавеющей стали позволяют применять модель в системах водоподготовки, циркуляции и повышения давления. Рабочая температура до 70 °С делает насос пригодным для контуров с горячей водой, а трехфазное питание 3x220 В/3x380 В обеспечивает совместимость с сетями общепроизводственного назначения.

CHL4-10LSWSC применяют там, где требуется компактная компоновка, резьбовое подключение и расход до 4 м³/ч. Насос рассчитан на работу в составе стационарных контуров без абразивных и волокнистых включений в жидкости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL4-10LSWSC 0,37 кВт 3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	9
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	4
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Напряжение, В	380
Масса, кг	12
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1 1/4" - 1"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL4
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL4
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL4-10LSWSC
Артикул	930068010
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL4-10LSWSC 0,37 кВт
3x220 В/3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>