

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHL4-40LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный,
0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL4-40LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL4-40LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL4-40LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHL4-40LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос CNP CHL4-40LSWSC предназначен для перекачивания чистой неагрессивной жидкости в системах водоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также в промышленных контурах, где требуется стабильная подача воды под давлением. Модель серии CHL4 выполнена в моноблочном исполнении с нержавеющей корпусом и патрубками. Насос работает с жидкостью температурой до 70 °С при pH 5-9, без взвешенных, абразивных и волокнистых включений.

Трехфазный электродвигатель обеспечивает частоту вращения 2900 об/мин. Подключение производится на резьбовых патрубках ВР 1 1/4" - 1", рабочее давление PN 10 кгс/см². Номинальная производительность 4 м³/ч при напоре 31 м, максимальная - 7 м³/ч. Степень защиты IP55, класс изоляции F. Частотный преобразователь в стандартной комплектации не предусмотрен.

Насос применяется в системах повышения давления, циркуляции, охлаждения, водоочистки и перекачивания технологических жидкостей. Все проточные элементы - корпус, патрубки, рабочее колесо и вал - изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает работу с чистыми жидкостями в инженерных и производственных системах. Горизонтальное исполнение позволяет легко интегрировать насос в стационарные трубопроводные системы.

Ключевые особенности CNP CHL4-40LSWSC

- **Тип:** Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Питание:** 3x220 В / 3x380 В.
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Номинальный расход:** 4 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 31 м.
- **Максимальная производительность:** 7 м³/ч.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал вала:** Нержавеющая сталь.
- **Подключение:** ВР 1 1/4" - 1".
- **Степень защиты:** IP55.
- **Класс изоляции:** F.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и циркуляции. Подходит для перекачивания чистой воды и неагрессивных жидкостей, совместимых с нержавеющей сталью, без твердых включений. Рабочий диапазон температуры до 70 °С и допустимый рН 5-9 позволяют применять модель в инженерных контурах, где требуется стабильная подача при высоком напоре.

Резьбовое присоединение ВР упрощает монтаж в совместимые трубопроводные системы. Трехфазное питание и защита IP55 делают модель подходящей для оборудования технических помещений и насосных узлов. Нержавеющие проточные элементы обеспечивают стойкость к коррозии при соблюдении ограничений по составу жидкости и рабочим параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHL4-40LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 3х220 В / 3х380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Количество ступеней	3
Номинальный расход	4 м³/ч
Номинальный напор	31 м
Частотный преобразователь	Нет
Частота вращения вала	2900 об/мин
Максимальная производительность	7 м³/ч
Тип присоединения	ВР
Резьба	1 1/4" - 1"
Рабочее давление	PN 10
Масса	15 кг
Двигатель	Трехфазный
Напряжение	380 В
Мощность электродвигателя	0,75 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Температура окружающей среды	+1...+40 °C
Уровень pH	5...9
Максимальная температура рабочей среды	70 °C
Артикул производителя	CHL4-40LSWSC
Производитель	CNP
Артикул	930068013
UPC	CNP CHL4-40LSWSC
Серия	CHL4
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Тип	Центробежный
Исполнение	Моноблочный
Вид	Горизонтальный
Тип насоса	Центробежный многоступенчатый
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL4
Страна производства	КНР
Класс защиты	IP55
Класс изоляции	F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHL4-40LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>