

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHL8-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный,
0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL8-10LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL8-10LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL8-10LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHL8-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос CNP CHL8-10LSWSC предназначен для перекачивания чистой неагрессивной жидкости в системах водоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также в промышленных контурах, где требуется стабильная подача воды под давлением. Модель серии CHL8 выполнена в моноблочном исполнении с нержавеющей корпусом и патрубками. Насос работает с жидкостью температурой до 70 °С при pH 5-9, без взвешенных, абразивных и волокнистых включений.

Трехфазный электродвигатель обеспечивает частоту вращения 2900 об/мин. Подключение производится на резьбовых патрубках ВР 2" - 2", рабочее давление PN 10 кгс/см². Номинальная производительность 8 м³/ч при напоре 9 м. Степень защиты IP55, класс изоляции F. Частотный преобразователь в стандартной комплектации не предусмотрен.

Насос применяется в системах повышения давления, циркуляции, охлаждения, водоочистки и перекачивания технологических жидкостей. Все проточные элементы - корпус, патрубки, рабочее колесо и вал - изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает работу с чистыми жидкостями в инженерных и производственных системах. Горизонтальное исполнение позволяет легко интегрировать насос в стационарные трубопроводные системы.

Ключевые особенности CNP CHL8-10LSWSC

- **Тип:** Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Питание:** 3x220 В / 3x380 В.
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Номинальный расход:** 8 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 9 м.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Материал рабочего колеса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал вала:** Нержавеющая сталь.
- **Подключение:** ВР 2" - 2".
- **Степень защиты:** IP55.
- **Класс изоляции:** F.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и циркуляции. Подходит для перекачивания чистой воды и неагрессивных жидкостей, совместимых с нержавеющей сталью, без твердых включений. Рабочий диапазон температуры до 70 °С и допустимый pH 5-9 позволяют применять модель в инженерных контурах, где требуется стабильная подача при заданном напоре.

Резьбовое присоединение ВР упрощает монтаж в совместимые трубопроводные системы. Трехфазное питание и защита IP55 делают модель подходящей для оборудования технических помещений и насосных узлов. Нержавеющие проточные элементы обеспечивают стойкость к коррозии при соблюдении ограничений по составу жидкости и рабочим параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHL8-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 3х220 В / 3х380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Количество ступеней	1
Номинальный расход	8 м³/ч
Номинальный напор	9 м
Частота вращения вала	2900 об/мин
Частотный преобразователь	Нет
Тип присоединения	ВР
Резьба	2" - 2"
Рабочее давление	PN 10
Масса	20 кг
Двигатель	Трехфазный
Напряжение	380 В
Мощность электродвигателя	0,75 кВт
Температура окружающей среды	+1...+40 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Уровень pH	5...9
Максимальная температура рабочей среды	70 °C
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8
Тип насоса	Центробежный многоступенчатый
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL8
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHL8-10LSWSC
Артикул производителя	CHL8-10LSWSC
Артикул	930068020
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHL8-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>