

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-30LSWSC
1,1 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL8-30LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL8-30LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL8-30LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-30LSWSC 1,1 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-30LSWSC серии CHL8 предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный насос горизонтального исполнения, рассчитанный на работу с водой температурой до 70 °С при давлении PN 10. Модель применяется в инженерных системах, где требуется компактное горизонтальное размещение с надежной подачей воды и поддержанием заданного напора.

Корпус и патрубки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии в водопроводных и отопительных системах. Подключение осуществляется через резьбовое соединение ВР 2" - 2". Насос развивает номинальный расход 8 м³/ч и номинальный напор 27 м при частоте вращения вала 2900 об/мин. Электродвигатель мощностью 1,1 кВт питается от сети 380 В. Частотный преобразователь не предусмотрен.

Благодаря многоступенчатой конструкции модель подходит для задач повышения давления и поддержания напора в трубопроводных системах. Компактная компоновка и применение коррозионностойких материалов делают насос пригодным для эксплуатации в водяных системах различных объектов.

Ключевые особенности CNP CHL8-30LSWSC

- **Тип:** Центробежный.
- **Исполнение:** Моноблочный, горизонтальный.
- **Серия:** CHL8.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Мощность двигателя:** 1,1 кВт.
- **Напряжение:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 8 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 27 м.
- **Рабочая температура:** до 70 °С.
- **Давление:** PN 10.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР 2" - 2".
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 25 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальная установка и стабильная подача воды. Он подходит для перекачивания воды в инженерных системах зданий, включая технологические и распределительные узлы, где необходимо повышение давления при условиях работы до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-30LSWSC 1,1 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	27
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	8
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	25
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL8
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL8-30LSWSC
Артикул	930068022
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-30LSWSC 1,1 кВт
3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>