

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-50LSWSC  
2,2 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL8-50LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL8-50LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL8-50LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-50LSWSC 2,2 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-50LSWSC серии CHL8 предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный насос горизонтального исполнения, рассчитанный на работу с водой температурой до 70 °С при давлении PN 10. Модель применяется в инженерных системах, где требуется компактное горизонтальное размещение с надежной подачей воды и поддержанием заданного напора.

Корпус и патрубки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии в водопроводных и отопительных системах. Подключение осуществляется через резьбовое соединение ВР 2" - 2". Насос развивает номинальный расход 8 м<sup>3</sup>/ч и номинальный напор 45 м при частоте вращения вала 2900 об/мин. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт питается от сети 380 В. Частотный преобразователь не предусмотрен.

Благодаря многоступенчатой конструкции модель подходит для задач повышения давления и поддержания напора в трубопроводных системах. Компактная компоновка и применение коррозионностойких материалов делают насос пригодным для эксплуатации в водяных системах различных объектов.

### **Ключевые особенности CNP CHL8-50LSWSC**

- **Тип:** Центробежный.
- **Исполнение:** Моноблочный, горизонтальный.
- **Серия:** CHL8.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Мощность двигателя:** 2,2 кВт.
- **Напряжение:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 8 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 45 м.
- **Рабочая температура:** до 70 °С.
- **Давление:** PN 10.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР 2" - 2".
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 30 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальная установка и стабильная подача воды. Он подходит для перекачивания воды в инженерных системах зданий, включая технологические и распределительные узлы, где необходимо повышение давления при условиях работы до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-50LSWSC 2,2 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	45
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	8
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	30
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL8
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL8-50LSWSC
Артикул	930068024
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-50LSWSC 2,2 кВт  
3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>