

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHL12-10LSWSC насос многоступенчатый
горизонтальный, 0,75 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая
сталь
(CNP CHL12-10LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL12-10LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL12-10LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHL12-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос CNP CHL12-10LSWSC моноблочного исполнения предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу в условиях, требующих высокой устойчивости материалов проточной части.

Насос подключается через резьбовые патрубки 2" - 2" (ВР) с рабочим давлением PN 10. Максимальная температура рабочей среды — 70 °С. Основные рабочие параметры: номинальный расход 12 м³/ч, номинальный напор 9,5 м, частота вращения вала 2900 об/мин. Мощность электродвигателя 0,75 кВт, питание 380 В. Частотный преобразователь в конструкцию не входит. Модель CHL12-10LSWSC входит в серию CHL12 и рассчитана на компактное размещение в инженерных системах.

Ключевые особенности CNP CHL12-10LSWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Максимальная температура:** 70 °С.
- **Номинальный расход:** 12 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 9,5 м.
- **Мощность электродвигателя:** 0,75 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Тип присоединения:** ВР, резьба 2" - 2".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления для обеспечения подачи воды под нужным давлением при горизонтальной установке. Подходит для включения в инженерные системы зданий и объектов, где требуется стабильная подача жидкости с заданными расходом и напором. Устойчивость нержавеющей стали позволяет применять насос в трубопроводных узлах с повышенными требованиями к материалам. Компактное моноблочное исполнение упрощает размещение в составе насосных станций и технологических линий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHL12-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	9,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	12
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	380
Масса, кг	20
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Серия	CHL12
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHL12-10LSWSC
Артикул производителя	CHL12-10LSWSC
Артикул	930068030
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHL12-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 0,75 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>