

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP CHL12-20LSWSC насос многоступенчатый  
горизонтальный, 1,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая  
сталь  
(CNP CHL12-20LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL12-20LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL12-20LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP CHL12-20LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 1,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос CNP CHL12-20LSWSC моноблочного исполнения предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу в трубопроводных системах с требованиями к материалам проточной части.

Насос подключается через резьбовые патрубки 2" - 2" (ВР) с рабочим давлением PN 10. Максимальная температура рабочей среды — 70 °С. Основные рабочие параметры: номинальный расход 12 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 19,5 м, частота вращения вала 2900 об/мин. Мощность электродвигателя 1,2 кВт, питание 380 В. Частотный преобразователь в конструкцию не входит. Модель CHL12-20LSWSC входит в серию CHL12 и рассчитана на компактное размещение в инженерных системах.

### **Ключевые особенности CNP CHL12-20LSWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Максимальная температура:** 70 °С.
- **Номинальный расход:** 12 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 19,5 м.
- **Мощность электродвигателя:** 1,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Тип присоединения:** ВР, резьба 2" - 2".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления для обеспечения подачи воды под нужным давлением при горизонтальной установке. Подходит для включения в инженерные системы зданий и объектов, где требуется стабильная подача жидкости с заданными расходом и напором. Устойчивость нержавеющей стали позволяет применять насос в трубопроводных узлах с повышенными требованиями к материалам. Компактное моноблочное исполнение упрощает размещение в составе насосных станций и технологических линий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики CNP CHL12-20LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 1,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	19,5
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	12
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	21
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL12
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Серия	CHL12
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHL12-20LSWSC
Артикул производителя	CHL12-20LSWSC
Артикул	930068031
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP CHL12-20LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 1,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>