

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP CHL15-10LSWSC насос многоступенчатый  
горизонтальный, 1,1 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая  
сталь  
(CNP CHL15-10LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL15-10LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL15-10LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP CHL15-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 1,1 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL15-10LSWSC предназначен для перекачивания чистой неагрессивной жидкости в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, циркуляции, охлаждения и водоподготовки. Моноблочная конструкция рассчитана на применение в инженерных системах, где требуется стабильная подача при умеренном напоре. Насос оснащён электродвигателем мощностью 1,1 кВт на 380 В с номинальным расходом 15 м<sup>3</sup>/ч и номинальным напором 9 м. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин.

Корпус и патрубки выполнены из нержавеющей стали для систем с повышенными требованиями к стойкости материалов. Рабочую среду допускается нагревать до 70 °С при давлении до 10 бар. Присоединение выполнено на резьбе 2" - 2" с ВР. Масса изделия 20 кг. Частотный преобразователь не предусмотрен. Модель относится к серии компактных многоступенчатых насосов для стабильной циркуляции и подачи воды в стационарных установках.

### **Ключевые особенности CNP CHL15-10LSWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 15 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 9 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Давление:** До 10 бар.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Резьбовое 2" - 2", ВР.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Защита:** IP55, класс изоляции F.
- **Вес:** 20 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, циркуляции и охлаждения для повышения давления в водопроводных сетях и перекачивания чистой жидкости без взвешенных частиц. Горизонтальное исполнение удобно для размещения в стационарных установках в составе инженерных схем.

Модель востребована в коммунальных и промышленных системах для работы с водой при температуре до 70 °С и давлении до 10 бар с рН 5-9. Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость проточной части к рабочим условиям. CHL15-10LSWSC используют в узлах водоподготовки, системах перекачки и смешивания жидкостей, установках повышения давления, а также в схемах водонагрева и технологической циркуляции, где требуются стабильные гидравлические параметры и горизонтальная трасса трубопровода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики CNP CHL15-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 1,1 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Частотный преобразователь	Нет
Частота вращения вала	2900
Номинальный напор $H_{ном}$ , м	9
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	15
Уровень pH	5...9
Температура окружающей среды	+1...+40°C
Температура жидкости	-15...+70°C
Максимальное рабочее давление	10 Атм
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	20
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL15
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL15-10LSWSC
Артикул	930068040
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP CHL15-10LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 1,1 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>