

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP CHL15-30LSWSC насос многоступенчатый  
горизонтальный, 3 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL15-30LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL15-30LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL15-30LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP CHL15-30LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 3 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL15-30LSWSC предназначен для перекачивания чистой неагрессивной жидкости в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, циркуляции, охлаждения и водоподготовки. Моноблочная конструкция рассчитана на применение в инженерных системах, где требуется стабильная подача при высоком напоре. Насос оснащён электродвигателем мощностью 3 кВт на 380 В с номинальным расходом 15 м<sup>3</sup>/ч и номинальным напором 33 м. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин.

Корпус и патрубки выполнены из нержавеющей стали для систем с повышенными требованиями к стойкости материалов. Рабочую среду допускается нагревать до 70 °С при давлении до 10 бар. Присоединение выполнено на резьбе 2" - 2" с ВР. Масса изделия 34 кг. Частотный преобразователь не предусмотрен. Модель используется в системах, где требуется более высокий напор для стабильной циркуляции и подачи воды в стационарных установках.

### **Ключевые особенности CNP CHL15-30LSWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Мощность:** 3 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 15 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 33 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Давление:** До 10 бар.
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Резьбовое 2" - 2", ВР.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Защита:** IP55, класс изоляции F.
- **Вес:** 34 кг.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, циркуляции и охлаждения для повышения давления в водопроводных сетях и перекачивания чистой жидкости без взвешенных частиц. Горизонтальное исполнение удобно для размещения в стационарных установках в составе инженерных схем.

Модель востребована в коммунальных и промышленных системах для работы с водой при температуре до 70 °С и давлении до 10 бар с рН 5-9. Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость проточной части к рабочим условиям. CHL15-30LSWSC используют в узлах водоподготовки, системах перекачки и смешивания жидкостей, установках повышения давления, а также в схемах водонагрева и технологической циркуляции, где требуются стабильные гидравлические параметры и горизонтальная трасса трубопровода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики CNP CHL15-30LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 3 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Частотный преобразователь                      | Нет               |
| Частота вращения вала                          | 2900              |
| Номинальный напор Н <sub>ном</sub> , м         | 33                |
| Номинальный расход Q <sub>ном</sub> , м.куб./ч | 15                |
| Уровень рН                                     | 5...9             |
| Температура окружающей среды                   | +1...+40°C        |
| Температура жидкости                           | -15...+70°C       |
| Максимальное рабочее давление                  | 10 Атм            |
| Максимальная температура рабочей среды, °С     | 70                |
| Мощность электродвигателя, кВт                 | 3                 |
| Напряжение, В                                  | 380               |
| Масса, кг                                      | 34                |
| Материал патрубков                             | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь |
| Резьба   | 2" - 2"           |
| Р <sub>у</sub> , кгс/см <sup>2</sup>           | 10                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Тип присоединения     | BP  |
| Модель                | Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL15 |
| Вид                   | Горизонтальный                                  |
| Исполнение            | Моноблочный                                     |
| Тип                   | Центробежный                                    |
| Назначение            | XBC, ГBC, отопление                             |
| Серия                 | CHL15   |
| Класс изоляции        | F   |
| Класс защиты          | IP55  |
| Страна производства   | KHP   |
| Артикул производителя | CHL15-30LSWSC                                   |
| Артикул               | 930068042                                       |
| Производитель         | CNP   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP CHL15-30LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный, 3 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>