

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-  
20LSWSC 2,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL20-20LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL20-20LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL20-20LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-20LSWSC 2,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Центробежный многоступенчатый насос CNP CHL20-20LSWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. Моноблочное горизонтальное исполнение и корпус из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу в инженерных системах при температурах рабочей среды до 70 °С. Присоединение выполнено на резьбе 2" - 2" (тип ВР), максимальное рабочее давление PN 10. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт рассчитан на напряжение 380 В. Номинальный расход 20 м³/ч, напор 22 м, частота вращения 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен.

Серия CHL20 включает горизонтальные многоступенчатые насосы для задач, требующих стабильную циркуляцию воды при компактном исполнении. Модель CHL20-20LSWSC подходит для стационарных инженерных систем и узлов, где важны надежное крепление, легкое размещение в трубопроводных линиях и совместимость с водяными контурами ХВС, ГВС и отопления.

### **Ключевые особенности CNP CHL20-20LSWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос.
- **Исполнение:** Моноблочный, горизонтальный.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 20 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 22 м.
- **Рабочая среда:** До 70 °С.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Серия:** CHL20.
- **Артикул производителя:** CHL20-20LSWSC.
- **Артикул:** 930068051.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах при подаче воды с заданным напором и расходом. Горизонтальное исполнение упрощает интеграцию в инженерные узлы и трубопроводные системы. Нержавеющий корпус и патрубки обеспечивают работу в среде с температурой до 70 °С и давлением PN 10, что делает модель практичной для бытовых и коммерческих систем водоснабжения, а также технологических контуров с аналогичными условиями работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-20LSWSC 2,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	20 м³/ч
Номинальный напор	22 м
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	2,2 кВт
Напряжение	380 В
Масса	28 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление	PN 10
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL20
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHL20-20LSWSC
Артикул производителя	CHL20-20LSWSC
Артикул	930068051
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL20-20LSWSC 2,2 кВт, 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>