

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-  
60LSWSC 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая  
сталь  
(CNP CHLF2-60LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLF2-60LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLF2-60LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-60LSWSC 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый центробежный насос CNP CHLF2-60LSWSC в моноблочном исполнении предназначен для перекачивания воды в системах холодного и горячего водоснабжения и контурах отопления. Благодаря конструкции из нержавеющей стали корпуса и патрубков, модель обеспечивает надежную работу при рабочей температуре до 70 °С и давлении PN 10.

Электродвигатель мощностью 0,75 кВт работает от трехфазного питания 3x220 В или 3x380 В с частотой вращения 2900 об/мин. Номинальный расход составляет 2 м<sup>3</sup>/ч, напор - 44 м. Резьбовое присоединение 1" - 1" типа ВР обеспечивает удобное встраивание в трубопровод. Конструкция с массой 17 кг позволяет размещать насос в машинных отделениях и технических помещениях.

Модель входит в линейку многоступенчатых горизонтальных насосов CNP и рассчитана на базовую конфигурацию без встроенного частотного регулирования. Нержавеющая сталь делает её практичным решением для длительной эксплуатации в системах циркуляции и перекачивания воды бытового и коммерческого назначения.

### **Ключевые особенности CNP CHLF2-60LSWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Питание:** 3x220 В / 3x380 В.
- **Номинальный расход:** 2 м<sup>3</sup>/ч.
- **Номинальный напор:** 44 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Давление:** PN 10.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР, резьба 1" - 1".
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 17 кг.
- **Серия:** CHLF2.
- **Артикул производителя:** CHLF2-60LSWSC.
- **Артикул:** 930068105.
- **Страна производства:** КНР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос предназначен для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах с горизонтальной установкой. Подходит для перекачивания чистой воды с резьбовым подключением 1" - 1". Благодаря конструкции из нержавеющей стали, работает в трубопроводных линиях, насосных узлах и распределительных системах с давлением PN 10 и температурой среды до 70 °С. Горизонтальное исполнение удобно для размещения в машинных отделениях и технических помещениях инженерной инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-60LSWSC 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	2 м³/ч
Номинальный напор	44 м
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	0,75 кВт
Напряжение	3x220 В / 3x380 В
Масса	17 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление	PN 10
Резьба	1" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF2
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLF2-60LSWSC
Артикул	930068105
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF2-60LSWSC 0,75 кВт, 3x220 В / 3x380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>