

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-
40LSWSC 0,75 кВт 3 х 220 В / 3 х 380 В PN 10 70 °С,
нержавеющая сталь
(CNP CHLF4-40LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF4-40LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF4-40LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-40LSWSC 0,75 кВт 3 x 220 В / 3 x 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-40LSWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. Это центробежный моноблочный насос горизонтального исполнения из нержавеющей стали, рассчитанный на стабильную работу в инженерных системах при температурах до 70 °С. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к коррозии и надежность в водяных системах при типовых нагрузках.

Модель серии CHLF4 имеет номинальный расход 4 м³/ч при напоре 31 м с резьбовым присоединением ВР 1 1/4" - 1", рабочим давлением 10 кгс/см² и электродвигателем мощностью 0,75 кВт от сети 380 В. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин, масса - 17 кг, производство КНР. Артикул производителя CHLF4-40LSWSC.

Ключевые особенности CNP CHLF4-40LSWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочный.
- **Мощность электродвигателя:** 0,75 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 4 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 31 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Резьбовое, ВР, 1 1/4" - 1".
- **Рабочее давление:** 10 кгс/см².
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос CNP CHLF4-40LSWSC применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах с горизонтальной установкой и повышенным напором. Модель подходит для инженерных схем с резьбовым подключением, рабочим давлением до 10 кгс/см² и температурой среды до 70 °С. Расход 4 м³/ч и напор 31 м позволяют использовать его в типовых задачах перекачивания воды в бытовых и коммерческих установках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-40LSWSC 0,75 кВт 3 x 220 В / 3 x 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор	31 м
Скорость вращения	2900 об/мин
Номинальный расход	4 м³/ч
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	0,75 кВт
Напряжение питания	380 В
Масса	17 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление	10 кгс/см²
Резьба	1 1/4" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF4
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLF4-40LSWSC
Артикул	930068113
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4-40LSWSC 0,75 кВт 3 x 220 В / 3 x 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>