

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHLF4-60LSWSC насос многоступенчатый
горизонтальный
(CNP CHLF4-60LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF4-60LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF4-60LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHLF4-60LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Насос CNP CHLF4-60LSWSC — многоступенчатый горизонтальный центробежный насос моноблочного типа для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Подключается через резьбовые патрубки ВР 1 1/4" - 1", что обеспечивает удобную интеграцию в трубопроводные системы с совместимыми соединениями. Корпус и патрубки из нержавеющей стали гарантируют надежность и стабильность рабочих свойств в условиях постоянной циркуляции воды.

Оборудован электродвигателем мощностью 1,1 кВт, рассчитан на напряжение 380 В. Номинальный расход 4 м³/ч с напором 47 м обеспечивает эффективную подачу воды на значительные расстояния. Максимальная рабочая температура среды 70 °С, давление PN 10, частота вращения вала 2900 об/мин. Без частотного преобразователя насос работает по стандартной схеме, подходящей для большинства инженерных систем.

Горизонтальная компоновка упрощает монтаж и обслуживание, а моноблочное исполнение снижает затраты на установку. Применяется в бытовых и коммерческих контурах водоснабжения и отопления, где требуется компактное устройство с надежными напорными характеристиками и долговечностью.

Ключевые особенности CNP CHLF4-60LSWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Напряжение:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 4 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 47 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Резьба:** 1 1/4" - 1".
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Применение

Используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах с требованием горизонтальной установки и стабильной подачи воды. Подходит для узлов циркуляции в частных и коммерческих объектах с совместимыми резьбовыми соединениями. Модель рассчитана на эксплуатацию в водяных средах при температуре до 70 °С, что делает её универсальным решением для инженерных сетей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHLF4-60LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Номинальный напор $H_{ном}$, м	47
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	4
Максимальная температура рабочей среды, °C	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	17
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1 1/4" - 1"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF4
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Серия	CHLF4
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF4-60LSWSC
Артикул производителя	CHLF4-60LSWSC
Артикул	930068115
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHLF4-60LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>