

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHLF8-30LSWSC насос многоступенчатый
горизонтальный
(CNP CHLF8-30LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF8-30LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF8-30LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHLF8-30LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Насос CNP CHLF8-30LSWSC — многоступенчатый горизонтальный центробежный насос моноблочного исполнения для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Подключается через резьбовые патрубки ВР 1 1/2" - 1 1/4", обеспечивая совместимость с типовыми трубопроводными сетями. Корпус и патрубки из нержавеющей стали гарантируют стойкость к коррозии и надежность при длительной суточной нагрузке в водяных системах.

Комплектуется электродвигателем мощностью 1,1 кВт, работает от сети 380 В. Номинальный расход 8 м³/ч с напором 27 м обеспечивает эффективную циркуляцию воды на значительные расстояния при умеренных энергозатратах. Максимальная температура рабочей среды 70 °С, давление PN 10, частота вращения вала 2900 об/мин. Без частотного преобразователя насос использует стандартную схему включения, облегчающую интеграцию в существующие системы.

Горизонтальная конструкция упрощает монтаж и техническое обслуживание. Модель подходит для циркуляционных и подающих контуров в жилых и коммерческих объектах, где требуется сочетание производительности, надежности и возможности работы при повышенных температурах до 70 °С.

Ключевые особенности CNP CHLF8-30LSWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Напряжение:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 8 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 27 м.
- **Рабочая температура:** До 70 °С.
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Резьба:** 1 1/2" - 1 1/4".
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Применение

Используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальная установка и надежная циркуляция воды. Подходит для инженерных сетей с совместимыми резьбовыми соединениями, может быть встроена в циркуляционные и подающие линии. Нержавеющий корпус обеспечивает надежную работу в водяных средах при температуре до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHLF8-30LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Номинальный напор $H_{ном}$, м	27
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	8
Максимальная температура рабочей среды, °C	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	25
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1 1/2" - 1 1/4"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF8
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF8
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF8-30LSWSC
Артикул производителя	CHLF8-30LSWSC
Артикул	930068122
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHLF8-30LSWSC насос многоступенчатый горизонтальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>