

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-
10LSWSC 0,75 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая
сталь
(CNP CHLF12-10LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF12-10LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF12-10LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-10LSWSC 0,75 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Горизонтальный многоступенчатый насос CNP CHLF12-10LSWSC предназначен для подачи холодной и горячей воды, а также систем отопления. Центробежный моноблочный насос серии CHLF12 работает в инженерных системах, требующих стабильного напора и компактного размещения. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надёжность в водяных контурах с повышенными требованиями к коррозионной стойкости.

Электродвигатель мощностью 0,75 кВт рассчитан на питание 380 В. Насос развивает номинальный расход 12 м³/ч и напор 9,5 м при максимальной температуре рабочей среды 70 °С. Резьбовое присоединение 1 1/2" - 1 1/2" обеспечивает допустимое рабочее давление PN 10. Вал вращается с частотой 2900 об/мин без частотного преобразователя. Масса изделия составляет 20 кг.

Модель входит в линейку горизонтальных многоступенчатых насосов и используется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, где требуется компактное размещение и коррозионная стойкость. Горизонтальное исполнение и моноблочная конструкция упрощают установку в технических помещениях.

Ключевые особенности CHLF12-10LSWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Серия:** CHLF12.
- **Мощность двигателя:** 0,75 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 12 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 9,5 м.
- **Рабочая температура среды:** До 70 °С.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Резьба 1 1/2" - 1 1/2".
- **Рабочее давление:** PN 10.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах с горизонтальной установкой. Подходит для перекачивания воды в инженерных сетях, включая оборудование повышения давления и обеспечения стабильной подачи жидкости. Благодаря нержавеющей стали насос рассчитан на длительную работу в водяных системах при температуре до 70 °С. Используется в частных, коммерческих и инженерных системах, где требуется надёжность, стабильные рабочие параметры и устойчивость к воздействию перекачиваемой среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-10LSWSC 0,75 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	12 м³/ч
Номинальный напор	9,5 м
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	0,75 кВт
Напряжение	380 В
Масса	20 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление	PN 10
Резьба	1 1/2" - 1 1/2"
Тип присоединения	ВР
Модель	CHLF12-10LSWSC
Тип товара	Насос многоступенчатый горизонтальный
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF12
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLF12-10LSWSC
Артикул	930068130
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-10LSWSC 0,75 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>