

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-
40LSWSC 2,4 кВт 3 х 220 В / 3 х 380 В, PN 10, 70 °С,
нержавеющая сталь
(CNP CHLF12-40LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF12-40LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF12-40LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-40LSWSC 2,4 кВт 3 х 220 В / 3 х 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос CNP CHLF12-40LSWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления. Модель серии CHLF12 выполнена в моноблочном исполнении и рассчитана на работу с водой при температуре до 70 °С. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надёжность в инженерных системах, где требуется стойкость к постоянному контакту с водой. Насос подключается резьбой 1 1/2" - 1 1/2" через ВР-присоединение, что упрощает интеграцию в типовые трубопроводные схемы.

Модель CHLF12-40LSWSC имеет номинальный расход 12 м³/ч и напор 39,5 м. Электродвигатель мощностью 2,4 кВт работает при напряжении 380 В с частотой вращения 2900 об/мин. Рабочее давление Ру 10 без встроенного частотного преобразователя предусмотрено для стандартных насосных узлов. Масса изделия 29 кг, конструкция ориентирована на стационарную установку в инженерных системах водоснабжения и отопления. Артикул 930068133.

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал:** Нержавеющая сталь (корпус и патрубки).
- **Присоединение:** ВР, резьба 1 1/2" - 1 1/2".
- **Расход:** 12 м³/ч, напор 39,5 м.
- **Температурный режим:** До 70 °С.
- **Электропитание:** 380 В, мощность 2,4 кВт.
- **Обороты:** 2900 об/мин.
- **Рабочее давление:** Ру 10.

Ключевые особенности CNP CHLF12-40LSWSC

- **Компактное горизонтальное исполнение** для монтажа в трубопроводных системах без дополнительных опор.
- **Нержавеющая сталь** корпуса и патрубков обеспечивает защиту от коррозии при работе с водой.
- **Резьбовое присоединение ВР 1 1/2" - 1 1/2"** для прямого подключения к трубопроводу.
- **Увеличенный напор 39,5 м** при расходе 12 м³/ч для систем с повышенными требованиями к давлению.
- **Температурный диапазон до 70 °С** для систем ХВС, ГВС и отопления.
- **Мощность 2,4 кВт** при питании 380 В обеспечивает требуемую производительность.
- **Моноблочная конструкция** упрощает установку и обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах промышленных, коммерческих и инфраструктурных объектов, где требуется подача воды под определённым напором. Горизонтальная компоновка и резьбовое соединение позволяют интегрировать его в насосные узлы, распределительные линии и инженерные магистрали. Нержавеющая сталь корпуса обеспечивает надёжность при постоянной циркуляции воды. Модель подходит для стационарной установки в системах, требующих стабильных характеристик по расходу, напору и температуре среды без использования частотного преобразователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-40LSWSC 2,4 кВт 3 x 220 В / 3 x 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

| | |
|--|--|
| Номинальный напор $H_{ном}$, м | 39,5 |
| Частота вращения вала | 2900 |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч | 12 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 70 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 29 |
| Материал патрубков | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Резьба | 1 1/2" - 1 1/2" |
| P_u , кгс/см ² | 10 |
| Тип присоединения | ВР |
| Модель | Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12 |
| Вид | Горизонтальный |
| Исполнение | Моноблочный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Тип | Центробежный |
| Назначение | XBC, ГВС, отопление |
| Серия | CHLF12 |
| Страна производства | КНР |
| UPC | CNP CHLF12-40LSWSC |
| Артикул производителя | CHLF12-40LSWSC |
| Артикул | 930068133 |
| Производитель | CNP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-40LSWSC 2,4 кВт 3 x 220 В / 3 x 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>