

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-  
50LSWSC 3 кВт 3 х 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHLF12-50LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLF12-50LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLF12-50LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-50LSWSC 3 кВт 3 x 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос CNP CHLF12-50LSWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления. Модель серии CHLF12 выполнена в моноблочном исполнении и рассчитана на работу с водой при температуре до 70 °С. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надёжность в инженерных системах, где требуется стойкость к постоянному контакту с водой. Насос подключается резьбой 1 1/2" - 1 1/2" через ВР-присоединение, что упрощает интеграцию в типовые трубопроводные схемы.

Модель CHLF12-50LSWSC имеет номинальный расход 12 м³/ч и напор 50 м. Электродвигатель мощностью 3 кВт работает при напряжении 380 В с частотой вращения 2900 об/мин. Рабочее давление Ру 10 без встроенного частотного преобразователя предусмотрено для стандартных насосных узлов. Масса изделия 34 кг, конструкция ориентирована на стационарную установку в инженерных системах водоснабжения и отопления. Артикул 930068134.

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал:** Нержавеющая сталь (корпус и патрубки).
- **Присоединение:** ВР, резьба 1 1/2" - 1 1/2".
- **Расход:** 12 м³/ч, напор 50 м.
- **Температурный режим:** До 70 °С.
- **Электропитание:** 380 В, мощность 3 кВт.
- **Обороты:** 2900 об/мин.
- **Рабочее давление:** Ру 10.

## **Ключевые особенности CNP CHLF12-50LSWSC**

- **Компактное горизонтальное исполнение** для монтажа в трубопроводных системах без дополнительных опор.
- **Нержавеющая сталь** корпуса и патрубков обеспечивает защиту от коррозии при работе с водой.
- **Резьбовое присоединение ВР 1 1/2" - 1 1/2"** для прямого подключения к трубопроводу.
- **Максимальный напор 50 м** при расходе 12 м³/ч для систем с высокими требованиями к давлению.
- **Температурный диапазон до 70 °С** для систем ХВС, ГВС и отопления.
- **Мощность 3 кВт** при питании 380 В обеспечивает высокую производительность.
- **Моноблочная конструкция** упрощает установку и обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах промышленных, коммерческих и инфраструктурных объектов, где требуется подача воды под определённым напором. Горизонтальная компоновка и резьбовое соединение позволяют интегрировать его в насосные узлы, распределительные линии и инженерные магистрали. Нержавеющая сталь корпуса обеспечивает надёжность при постоянной циркуляции воды. Модель подходит для стационарной установки в системах, требующих стабильных характеристик по расходу, напору и температуре среды без использования частотного преобразователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-50LSWSC 3 кВт 3 х 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	50
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	12
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Масса, кг	34
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1 1/2" - 1 1/2"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF12
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF12-50LSWSC
Артикул производителя	CHLF12-50LSWSC
Артикул	930068134
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF12-50LSWSC 3 кВт  
3 x 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>