

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-
10LSWSC 1,1 кВт 3 х 220 В / 3 х 380 В, PN 10, 70 °С,
нержавеющая сталь
(CNP CHLF15-10LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF15-10LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF15-10LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-10LSWSC 1,1 кВт 3 x 220 В / 3 x 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос CNP CHLF15-10LSWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления. Модель серии CHLF15 выполнена в моноблочном исполнении и рассчитана на работу с водой при температуре до 70 °С. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надёжность в инженерных системах, где требуется стойкость к постоянному контакту с водой. Насос подключается резьбой 2" - 2" через ВР-присоединение, что упрощает интеграцию в типовые трубопроводные схемы.

Модель CHLF15-10LSWSC имеет номинальный расход 15 м³/ч и напор 9 м. Электродвигатель мощностью 1,1 кВт работает при напряжении 380 В с частотой вращения 2900 об/мин. Рабочее давление Ру 10 без встроенного частотного преобразователя предусмотрено для стандартных насосных узлов. Масса изделия 19 кг, конструкция ориентирована на стационарную установку в инженерных системах водоснабжения и отопления. Артикул 930068140.

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал:** Нержавеющая сталь (корпус и патрубки).
- **Присоединение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Расход:** 15 м³/ч, напор 9 м.
- **Температурный режим:** До 70 °С.
- **Электропитание:** 380 В, мощность 1,1 кВт.
- **Обороты:** 2900 об/мин.
- **Рабочее давление:** Ру 10.

Ключевые особенности CNP CHLF15-10LSWSC

- **Компактное горизонтальное исполнение** для монтажа в трубопроводных системах без дополнительных опор.
- **Нержавеющая сталь** корпуса и патрубков обеспечивает защиту от коррозии при работе с водой.
- **Резьбовое присоединение ВР 2" - 2"** для прямого подключения к трубопроводу увеличенного диаметра.
- **Повышенный расход 15 м³/ч** при низком напоре 9 м для систем с большим объёмом воды.
- **Температурный диапазон** до 70 °С для систем ХВС, ГВС и отопления.
- **Мощность 1,1 кВт** при питании 380 В обеспечивает экономичность в работе.
- **Моноблочная конструкция** упрощает установку и обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах промышленных, коммерческих и инфраструктурных объектов, где требуется подача воды под определённым напором. Горизонтальная компоновка и резьбовое соединение позволяют интегрировать его в насосные узлы, распределительные линии и инженерные магистрали. Нержавеющая сталь корпуса обеспечивает надёжность при постоянной циркуляции воды. Модель подходит для стационарной установки в системах, требующих стабильных характеристик по расходу, напору и температуре среды без использования частотного преобразователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-10LSWSC 1,1 кВт 3 х 220 В / 3 х 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	9
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	15
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	19
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF15
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF15-10LSWSC
Артикул производителя	CHLF15-10LSWSC
Артикул	930068140
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF15-10LSWSC 1,1 кВт 3 x 220 В / 3 x 380 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>