

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-
10LSWSC 1,1 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая
сталь
(CNP CHLF20-10LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF20-10LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF20-10LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-10LSWSC 1,1 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-10LSWSC предназначен для холодного и горячего водоснабжения, а также для контуров отопления. Это центробежный моноблочный насос с горизонтальным исполнением, рассчитанный на номинальный расход 20 м³/ч и напор 10 м. Модель серии CHLF20 выполнена из нержавеющей стали с резьбовыми патрубками 2" - 2".

Номинальное давление 10 кгс/см² и температурный рабочий диапазон до 70 °С обеспечивают стабильную работу в инженерных системах водоснабжения и отопления. Электродвигатель мощностью 1,1 кВт работает от сети 380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Насос без встроенного частотного преобразователя предназначен для стандартного режима работы без регулирования оборотов.

Корпус и патрубки из нержавеющей стали с массой 17,5 кг обеспечивают надёжность в системах с требовательными условиями эксплуатации. Горизонтальное исполнение и резьбовое подключение ВР позволяют легко интегрировать насос в типовые трубопроводные схемы водоснабжения и отопления.

Ключевые особенности CNP CHLF20-10LSWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос.
- **Исполнение:** Моноблочный, горизонтальный.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Номинальный расход:** 20 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 10 м.
- **Рабочая среда:** До 70 °С.
- **Давление:** 10 кгс/см².
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** ВР, резьба 2" - 2".
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Масса:** 17,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос предназначен для систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и циркуляции в контурах частных и коммерческих объектов. Благодаря многоступенчатой конструкции модель обеспечивает создание требуемого напора в инженерных системах с горизонтальной ориентацией оборудования.

Изделие подходит для объектов, где требуется надёжное резьбовое подключение, стойкость корпуса к коррозии и работа с водой в диапазон 70 °С. Моноблочная схема упрощает монтаж в составе насосных узлов и трубопроводных решений.

Модель CHLF20-10LSWSC целесообразна для систем с повышенным расходом 20 м³/ч и предсказуемыми параметрами напора 10 м, рассчитанных на типовое резьбовое подключение ВР.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-10LSWSC 1,1 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	10
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	20
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	17,5
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF20
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF20-10LSWSC
Артикул производителя	CHLF20-10LSWSC
Артикул	930068151
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-10LSWSC 1,1 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>