

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-
20LSWSC 2,2 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая
сталь
(CNP CHLF20-20LSWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLF20-20LSWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHLF20-20LSWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LSWSC 2,2 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LSWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный горизонтальный насос серии CHLF20 с номинальным расходом 20 м³/ч и номинальным напором 22 м, рассчитанный на работу в сетях с давлением до 10 кгс/см² и температурой рабочей среды до 70 °С. Конструкция с корпусом и патрубками из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и надежность в инженерных системах, где требуется стабильная подача жидкости.

Резьбовое присоединение ВР 2" - 2" позволяет легко интегрировать насос в существующие водопроводные сети. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает при напряжении 380 В (поддерживается питание 3x220 В / 3x380 В) с частотой вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен. Масса изделия 27 кг делает его компактным решением для насосных установок и технологических систем водоснабжения и отопления.

Ключевые особенности CNP CHLF20-20LSWSC

- **Тип:** Центробежный, многоступенчатый, горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Корпус и патрубки:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Резьбовое ВР 2" - 2".
- **Рабочее давление:** До 10 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Электродвигатель:** 2,2 кВт, 380 В.
- **Гидравлические параметры:** Номинальный расход 20 м³/ч, номинальный напор 22 м.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Не предусмотрен.
- **Масса:** 27 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальное многоступенчатое исполнение. Рабочие параметры 20 м³/ч и 22 м напора делают его идеальным для перекачивания воды в инженерных сетях при допустимой температуре среды до 70 °С и давлении до 10 кгс/см².

Модель востребована в составе насосных узлов и технологических линий, где ценятся стабильная подача жидкости, резьбовое подключение 2" - 2" и исполнение из нержавеющей стали. Конструкция рассчитана на работу от сети 380 В без встроенного частотного преобразователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LSWSC 2,2 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	22
Частота вращения вала, об/мин	2900
Номинальный расход $Q_{ном}$, м ³ /ч	20
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Масса, кг	27
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление, кгс/см ²	10
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20
Тип насоса	Многоступенчатый горизонтальный
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF20
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF20-20LSWSC
Артикул производителя	CHLF20-20LSWSC
Артикул	930068152
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-20LSWSC 2,2 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>