

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-  
30LSWSC 4 кВт 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHLF20-30LSWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLF20-30LSWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLF20-30LSWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-30LSWSC 4 кВт 3х380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-30LSWSC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный горизонтальный насос серии CHLF20 с номинальным расходом 20 м³/ч и номинальным напором 34 м, рассчитанный на работу в сетях с давлением до 10 кгс/см² и температурой рабочей среды до 70 °С. Конструкция с корпусом и патрубками из нержавеющей стали обеспечивает надежность в инженерных сетях и технологических установках с повышенными требованиями к материалам.

Резьбовое присоединение ВР 2" - 2" облегчает интеграцию в существующие водопроводные системы. Электродвигатель мощностью 4 кВт работает при напряжении 380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен. Масса изделия 41 кг позволяет использовать насос в стационарных системах водоснабжения и отопления, где требуются устойчивые гидравлические параметры с повышенной энергетической производительностью.

### **Ключевые особенности CNP CHLF20-30LSWSC**

- **Тип:** Центробежный, многоступенчатый, горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Корпус и патрубки:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Резьбовое ВР 2" - 2".
- **Рабочее давление:** До 10 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Электродвигатель:** 4 кВт, 380 В.
- **Гидравлические параметры:** Номинальный расход 20 м³/ч, номинальный напор 34 м.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Не предусмотрен.
- **Масса:** 41 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах с горизонтальным многоступенчатым исполнением. Рабочие параметры 20 м<sup>3</sup>/ч и 34 м напора делают его подходящим для перекачивания воды в инженерных сетях при допустимой температуре среды до 70 °С и давлении до 10 кгс/см<sup>2</sup>.

Модель востребована в насосных узлах и технологических линиях, где ценятся стабильная подача жидкости, резьбовое подключение 2" - 2" и исполнение из нержавеющей стали. Конструкция рассчитана на работу от сети 380 В без встроенного частотного преобразователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-30LSWSC 4 кВт 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	34
Частота вращения вала, об/мин	2900
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м <sup>3</sup> /ч	20
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380
Масса, кг	41
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	10
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20
Тип насоса	Многоступенчатый горизонтальный
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF20
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLF20-30LSWSC
Артикул производителя	CHLF20-30LSWSC
Артикул	930068153
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF20-30LSWSC 4 кВт  
3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>