

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-
20LSWPC 0,37 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая
сталь с чугунными патрубками
(CNP CHLFT2-20LSWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT2-20LSWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT2-20LSWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-20LSWPC 0,37 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT2-20LSWPC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Это центробежный моноблочный горизонтальный насос серии CHLF(T)2 с номинальным расходом 2 м³/ч и номинальным напором 15 м, рассчитанный на работу в сетях с давлением до 10 кгс/см² и температурой рабочей среды до 70 °С. Компактное исполнение с резьбовым подключением 1" - 1" делает насос идеальным для инженерных систем с относительно небольшим расходом воды.

Конструкция выполнена с корпусом из нержавеющей стали и чугунными патрубками, обеспечивая надежность и долговечность. Электродвигатель мощностью 0,37 кВт работает при напряжении 380 В (поддерживается питание 3x220 В / 3x380 В) с частотой вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен. Масса изделия 15 кг позволяет использовать насос в стационарных водяных системах, где важны компактность, стабильные гидравлические параметры и совместимость с присоединением малого диаметра.

Ключевые особенности CNP CHLFT2-20LSWPC

- **Тип:** Центробежный, многоступенчатый, горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Корпус:** Нержавеющая сталь.
- **Патрубки:** Чугун.
- **Присоединение:** Резьбовое ВР 1" - 1".
- **Рабочее давление:** До 10 кгс/см².
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Электродвигатель:** 0,37 кВт, 380 В.
- **Гидравлические параметры:** Номинальный расход 2 м³/ч, номинальный напор 15 м.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Не предусмотрен.
- **Масса:** 15 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах с горизонтальным многоступенчатым исполнением. Рабочие параметры 2 м³/ч и 15 м напора делают его подходящим для перекачивания воды в инженерных сетях при допустимой температуре среды до 70 °С и давлении до 10 кгс/см².

Модель востребована в компактных насосных узлах и небольших технологических системах, где ценятся резьбовое подключение 1" - 1", корпус из нержавеющей стали и чугунные патрубки. Конструкция рассчитана на работу от сети 380 В без встроенного частотного преобразователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-20LSWPC 0,37 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Номинальный напор $H_{пот}$, м	15
Частота вращения вала, об/мин	2900
Номинальный расход $Q_{пот}$, м ³ /ч	2
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Напряжение, В	380
Масса, кг	15
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление, кгс/см ²	10
Резьба	1" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2
Тип насоса	Многоступенчатый горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)2
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLFT2-20LSWPC
Артикул производителя	CHLFT2-20LSWPC
Артикул	930068201
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-20LSWPC 0,37 кВт 3x220 В / 3x380 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>