

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-
30LSWPC 0,37 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с
чугунными патрубками
(CNP CHLFT2-30LSWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT2-30LSWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT2-30LSWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-30LSWPC 0,37 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Насос многоступенчатый горизонтальный CHLF(T)2-30LSWPC предназначен для подачи и перекачивания воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. Модель выполнена в горизонтальном моноблочном исполнении с центробежным принципом работы, рассчитана на работу с водой температурой до 70 °С и давлением PN 10. Такая конструкция обеспечивает стабильную подачу и совместимость с типовой трубопроводной обвязкой.

Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, патрубки – из чугуна. Присоединение резьбовое (1" - 1"), электродвигатель мощностью 0,37 кВт работает от сети 380 В при частоте вращения вала 2900 об/мин. Номинальный расход составляет 2 м³/ч, напор – 22 м, что позволяет использовать агрегат в системах с умеренной производительностью. Масса изделия 15 кг, производство КНР.

Ключевые особенности CHLFT2-30LSWPC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый насос.
- **Исполнение:** Горизонтальное, моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Присоединение:** Резьба 1" - 1".
- **Рабочие параметры:** PN 10, температура до 70 °С.
- **Электропитание:** 380 В, 0,37 кВт.
- **Производительность:** Расход 2 м³/ч, напор 22 м.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах при горизонтальной установке и компактном моноблочном исполнении. Благодаря многоступенчатой схеме формирует необходимый напор при сравнительно небольшом расходе воды. Подходит для включения в инженерные системы с резьбовым присоединением и рабочим давлением PN 10.

Сочетание нержавеющей корпуса и чугунных патрубков обеспечивает устойчивость конструкции и совместимость с трубопроводной арматурой стандартного размера. Конструкция рассчитана на стационарный монтаж в водоснабжающих и отопительных системах зданий и инженерных коммуникаций с рабочей средой до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-30LSWPC 0,37 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Номинальный напор $H_{ном}$, м	22
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Напряжение, В	380
Масса, кг	15
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1" - 1"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	CHLF(T)2-30LSWPC
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)2
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLFT2-30LSWPC
Артикул	930068202
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)2-30LSWPC 0,37 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>