

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP CHLFT8-20LSWPC насос многоступенчатый  
горизонтальный 0,75 кВт 380 В, PN 10, 70 °С  
(CNP CHLFT8-20LSWPC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLFT8-20LSWPC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLFT8-20LSWPC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP CHLFT8-20LSWPC насос многоступенчатый горизонтальный 0,75 кВт 380 В, PN 10, 70 °С**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLFT8-20LSWPC перекачивает чистую неагрессивную жидкость в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, циркуляции, водонагрева, водоочистки и водоподготовки. Моноблочное центробежное исполнение обеспечивает стабильную подачу воды в инженерных системах без абразивных, твердых и волокнистых включений. Применяется для ХВС, ГВС, отопления, установок повышения давления, систем кондиционирования, промышленной обработки и смешивания жидкостей, пищевых производств и сельскохозяйственного полива.

Модель CHLFT8-20LSWPC рассчитана на температуру рабочей среды до 70 °С с корпусом из нержавеющей стали и чугунными патрубками. Резьбовые подключения 1 1/2" - 1 1/4" совместимы с типовыми узлами трубопровода. Номинальный расход 8 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 18 м - идеальное сочетание для систем, требующих производительной подачи при более высоком напоре. Трехфазный электродвигатель мощностью 0,75 кВт работает от сети 380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды 70 °С, давление PN 10. Степень защиты IP55, класс изоляции F. Масса 20 кг указывает на стационарное применение в инженерных системах.

### **Ключевые особенности CNP CHLFT8-20LSWPC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление, системы водоснабжения и циркуляции.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Подключение:** Резьба 1 1/2" - 1 1/4", присоединение ВР.
- **Питание:** Трехфазное, 380 В.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Гидравлика:** Номинальный расход 8 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор 18 м.
- **Эксплуатация:** Температура рабочей среды до 70 °С, давление PN 10.
- **Защита:** IP55, класс изоляции F.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, повышения давления и циркуляции. Подходит для перекачивания чистой воды, минеральной воды, слабоагрессивных и маловязких жидкостей без абразивных, твердых и волокнистых включений. Востребован в инженерных системах зданий, на объектах коммунального хозяйства и в промышленных установках, где требуется горизонтальный многоступенчатый насос с устойчивыми характеристиками. Применяется в системах кондиционирования, охлаждения, водоочистки, фильтрации, водоподготовки и смешивания жидкостей, технологических линиях пищевой промышленности и сельскохозяйственных системах полива. Сочетание нержавеющей стали и чугунных патрубков позволяет монтировать насос в трубопроводные узлы с резьбовым подключением. Моноблочная компоновка и трехфазное питание обеспечивают компактное размещение в стационарных системах с длительной эксплуатацией при стандартных параметрах сети и среды.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP CHLFT8-20LSWPC насос многоступенчатый горизонтальный 0,75 кВт 380 В, PN 10, 70 °С

|  |  |
|--|--|
| Номинальный напор $H_{ном}$ , м            | 18   |
| Частота вращения вала                      | 2900   |
| Частотный преобразователь                  | Нет  |
| Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч    | 8  |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 70   |
| Двигатель                                  | Трехфазный   |
| Мощность электродвигателя, кВт             | 0,75   |
| Напряжение, В                              | 380  |
| Масса, кг                                  | 20   |
| Материал патрубков                         | Чугун  |
| Материал корпуса                           | Нержавеющая сталь                                  |
| Резьба                                     | 1 1/2" - 1 1/4"                                    |
| $P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>                | 10   |
| Тип присоединения                          | ВР   |
| Модель                                     | Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8 |
| Вид  | Горизонтальный                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Исполнение            | Моноблочный         |
| Тип                   | Центробережный      |
| Назначение            | ХВС, ГВС, отопление |
| Серия                 | CHLF(T)8            |
| Страна производства   | КНР                 |
| UPC                   | CNP CHLFT8-20LSWPC  |
| Артикул производителя | CHLFT8-20LSWPC      |
| Артикул               | 930068221           |
| Производитель         | CNP                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP CHLFT8-20LSWPC насос многоступенчатый горизонтальный 0,75 кВт 380 В, PN 10, 70 °С**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>