

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP CHLFT8-30LSWPC насос многоступенчатый
горизонтальный 1,1 кВт 380 В, PN 10, 70 °С
(CNP CHLFT8-30LSWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT8-30LSWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT8-30LSWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHLFT8-30LSWPC насос многоступенчатый горизонтальный 1,1 кВт 380 В, PN 10, 70 °С

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLFT8-30LSWPC перекачивает чистую неагрессивную жидкость в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, циркуляции, водонагрева, водоочистки и водоподготовки. Моноблочное центробежное исполнение обеспечивает стабильную подачу воды в инженерных системах без абразивных, твердых и волокнистых включений. Применяется для ХВС, ГВС, отопления, установок повышения давления, систем кондиционирования, промышленной обработки и смешивания жидкостей, пищевых производств и сельскохозяйственного полива.

Модель CHLFT8-30LSWPC рассчитана на температуру рабочей среды до 70 °С с корпусом из нержавеющей стали и чугунными патрубками. Резьбовые подключения 1 1/2" - 1 1/4" совместимы с типовыми узлами трубопровода. Номинальный расход 8 м³/ч, номинальный напор 27 м - оптимальное решение для систем, требующих производительной подачи при повышенном напоре. Трехфазный электродвигатель мощностью 1,1 кВт работает от сети 380 В при частоте вращения 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды 70 °С, давление PN 10. Степень защиты IP55, класс изоляции F. Масса 25 кг указывает на стационарное применение в инженерных системах и узлах водоснабжения.

Ключевые особенности CNP CHLFT8-30LSWPC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление, системы водоснабжения и циркуляции.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Подключение:** Резьба 1 1/2" - 1 1/4", присоединение ВР.
- **Питание:** Трехфазное, 380 В.
- **Мощность:** 1,1 кВт.
- **Гидравлика:** Номинальный расход 8 м³/ч, номинальный напор 27 м.
- **Эксплуатация:** Температура рабочей среды до 70 °С, давление PN 10.
- **Защита:** IP55, класс изоляции F.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, повышения давления и циркуляции. Подходит для перекачивания чистой воды, минеральной воды, слабоагрессивных и маловязких жидкостей без абразивных, твердых и волокнистых включений. Востребован в инженерных системах зданий, на объектах коммунального хозяйства и в промышленных установках, где требуется горизонтальный многоступенчатый насос с устойчивыми характеристиками. Применяется в системах кондиционирования, охлаждения, водоочистки, фильтрации, водоподготовки и смешивания жидкостей, технологических линиях пищевой промышленности и сельскохозяйственных системах полива. Сочетание нержавеющей стали и чугунных патрубков позволяет монтировать насос в трубопроводные узлы с резьбовым подключением. Моноблочная компоновка и трехфазное питание обеспечивают компактное размещение в стационарных системах с длительной эксплуатацией при стандартных параметрах сети и среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHLFT8-30LSWPC насос многоступенчатый горизонтальный 1,1 кВт 380 В, PN 10, 70 °С

Номинальный напор $H_{ном}$, м	27
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	8
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Двигатель	Трехфазный
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	380
Масса, кг	25
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1 1/2" - 1 1/4"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)8
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHLFT8-30LSWPC
Артикул производителя	CHLFT8-30LSWPC
Артикул	930068222
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHLFT8-30LSWPC насос многоступенчатый горизонтальный 1,1 кВт 380 В, PN 10, 70 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>