

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-
40LSWPC 1,5 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с
чугунными патрубками
(CNP CHLFT8-40LSWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT8-40LSWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT8-40LSWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-40LSWPC 1,5 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF(T)8-40LSWPC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. Моноблочное исполнение из нержавеющей стали с чугунными патрубками обеспечивает надежное подключение к стандартной трубопроводной обвязке через резьбовое соединение ВР. Насос работает от электросети 380 В и рассчитан на устойчивую подачу воды при температуре до 70 °С.

Электродвигатель мощностью 1,5 кВт обеспечивает номинальный расход 8 м³/ч и напор 35 м при частоте вращения 2900 об/мин. Рабочее давление составляет 10 кгс/см². Артикул производителя CHLFT8-40LSWPC, внутренний артикул 930068223. Частотный преобразователь не предусмотрен, что подходит для систем со стабильными рабочими параметрами.

Ключевые особенности CNP CHLFT8-40LSWPC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Присоединение:** ВР, резьба 1 1/2" - 1 1/4".
- **Рабочие параметры:** Ру 10 кгс/см², температура рабочей среды до 70 °С.
- **Электродвигатель:** 1,5 кВт, 380 В.
- **Производительность:** Номинальный расход 8 м³/ч, номинальный напор 35 м.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Особенности:** Частотный преобразователь не предусмотрен.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах и инженерных сетях, где требуется горизонтальный многоступенчатый агрегат с устойчивой подачей воды. Он подходит для стационарной установки с рабочей температурой среды до 70 °С и номинальными параметрами 8 м³/ч и 35 м напора. Конструкция с корпусом из нержавеющей стали и чугунными патрубками обеспечивает долговечность и совместимость со стандартной резьбовой трубопроводной обвязкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-40LSWPC 1,5 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный напор Н _{ном}	35 м
Номинальный расход Q _{ном}	8 м³/ч
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Напряжение	380 В
Масса	28 кг
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Давление	10 кгс/см²
Резьба	1 1/2" - 1 1/4"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8; CHLF(T)8-40LSWPC
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)8
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLFT8-40LSWPC
Артикул	930068223
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-40LSWPC 1,5 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>