

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-
50LSWPC 2,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с
чугунными патрубками
(CNP CHLFT8-50LSWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT8-50LSWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT8-50LSWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-50LSWPC 2,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF(T)8-50LSWPC обеспечивает подачу воды в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах и инженерных сетях. Конструкция из нержавеющей стали с чугунными патрубками гарантирует надежное резьбовое подключение ВР к стандартной трубопроводной обвязке. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от сети 380 В, обеспечивая номинальный расход 8 м³/ч и более высокий напор 45 м по сравнению с предыдущей моделью.

Максимальная температура рабочей среды составляет 70 °С, рабочее давление - 10 кгс/см², скорость вращения вала - 2900 об/мин. Артикул производителя CHLFT8-50LSWPC, внутренний артикул 930068224. Частотный преобразователь не предусмотрен. Модель подходит для систем, требующих стабильной подачи воды и большего напора при сохранении компактного горизонтального исполнения.

Ключевые особенности CNP CHLFT8-50LSWPC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Присоединение:** ВР, резьба 1 1/2" - 1 1/4".
- **Рабочие параметры:** Ру 10 кгс/см², температура рабочей среды до 70 °С.
- **Электродвигатель:** 2,2 кВт, 380 В.
- **Производительность:** Номинальный расход 8 м³/ч, номинальный напор 45 м.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Особенности:** Частотный преобразователь не предусмотрен.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах и инженерных сетях с рабочей температурой среды до 70 °С. Модель рассчитана на задачи, требующие повышенного напора при сохранении номинального расхода 8 м³/ч. Конструкция из нержавеющей стали и чугунных патрубков обеспечивает долговечность и совместимость со стандартной резьбовой обвязкой, что позволяет использовать насос в узлах подачи, распределения и циркуляции воды в инженерных системах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-50LSWPC 2,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный напор $H_{ном}$	45 м
Номинальный расход $Q_{ном}$	8 м ³ /ч
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	2,2 кВт
Напряжение	380 В
Масса	30 кг
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Давление	10 кгс/см ²
Резьба	1 1/2" - 1 1/4"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8; CHLF(T)8-50LSWPC
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)8
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLFT8-50LSWPC
Артикул	930068224
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)8-50LSWPC 2,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>