

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-
10LSWPC 0,75 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с
чугунными патрубками
(CNP CHLFT12-10LSWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT12-10LSWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT12-10LSWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-10LSWPC 0,75 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF(T)12-10LSWPC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах и инженерных сетях. Моноблочное исполнение из нержавеющей стали с чугунными патрубками обеспечивает надежное резьбовое подключение ВР к трубопроводной обвязке. Электродвигатель мощностью 0,75 кВт работает от сети 380 В, развивая номинальный расход 12 м³/ч при напоре 9,5 м.

Рабочая температура среды до 70 °С, давление - 10 кгс/см², скорость вращения вала - 2900 об/мин. Артикул производителя CHLFT12-10LSWPC, внутренний артикул 930068230. Частотный преобразователь не предусмотрен. Модель подходит для задач, требующих компактное горизонтальное исполнение, повышенную производительность и умеренный напор, чему способствуют конструктивные особенности серии CHLF(T)12.

Ключевые особенности CNP CHLFT12-10LSWPC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Присоединение:** ВР, резьба 1 1/2" - 1 1/2".
- **Рабочие параметры:** Ру 10 кгс/см², температура рабочей среды до 70 °С.
- **Электродвигатель:** 0,75 кВт, 380 В.
- **Производительность:** Номинальный расход 12 м³/ч, номинальный напор 9,5 м.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Особенности:** Частотный преобразователь не предусмотрен.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах и инженерных сетях с рабочей температурой до 70 °С. Высокий номинальный расход 12 м³/ч в сочетании с умеренным напором 9,5 м позволяет использовать его в системах, где в приоритете стабильное распределение воды. Конструкция из нержавеющей стали и чугунных патрубков обеспечивает долговечность и совместимость со стандартной резьбовой трубопроводной обвязкой при стационарной установке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-10LSWPC 0,75 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный напор $H_{ном}$	9,5 м
Номинальный расход $Q_{ном}$	12 м ³ /ч
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	0,75 кВт
Напряжение	380 В
Масса	20 кг
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Давление	10 кгс/см ²
Резьба	1 1/2" - 1 1/2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12; CHLF(T)12-10LSWPC
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)12
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLFT12-10LSWPC
Артикул	930068230
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-10LSWPC
0,75 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>