

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-  
20LSWPC 1,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с  
чугунными патрубками  
(CNP CHLFT12-20LSWPC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHLFT12-20LSWPC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHLFT12-20LSWPC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-20LSWPC 1,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHLF(T)12-20LSWPC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах и инженерных сетях. Корпус из нержавеющей стали с чугунными патрубками обеспечивает надежное резьбовое подключение ВР к трубопроводной обвязке. Электродвигатель мощностью 1,2 кВт работает от сети 380 В, развивая номинальный расход 12 м³/ч при напоре 19,5 м.

Максимальная температура рабочей среды - 70 °С, давление - 10 кгс/см², скорость вращения вала - 2900 об/мин. Артикул производителя CHLFT12-20LSWPC, внутренний артикул 930068231. Частотный преобразователь не предусмотрен. Модель сочетает повышенное давление, высокую производительность по расходу и компактное исполнение, что делает её практичным выбором для инженерных систем с повышенными требованиями к напору.

### **Ключевые особенности CNP CHLFT12-20LSWPC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Чугун.
- **Присоединение:** ВР, резьба 1 1/2" - 1 1/2".
- **Рабочие параметры:** Ру 10 кгс/см², температура рабочей среды до 70 °С.
- **Электродвигатель:** 1,2 кВт, 380 В.
- **Производительность:** Номинальный расход 12 м³/ч, номинальный напор 19,5 м.
- **Скорость вращения:** 2900 об/мин.
- **Особенности:** Частотный преобразователь не предусмотрен.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах и инженерных сетях с рабочей температурой до 70 °С. Сочетание расхода 12 м³/ч и напора 19,5 м позволяет использовать его в задачах подачи и распределения воды, когда требуется обеспечить стабильную циркуляцию при промежуточных гидравлических характеристиках. Конструкция из нержавеющей стали и чугунных патрубков обеспечивает совместимость со стандартной резьбовой трубопроводной обвязкой и долговечность при стационарной установке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-20LSWPC 1,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный напор $H_{ном}$	19,5 м
Номинальный расход $Q_{ном}$	12 м <sup>3</sup> /ч
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	1,2 кВт
Напряжение	380 В
Масса	21 кг
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Давление	10 кгс/см <sup>2</sup>
Резьба	1 1/2" - 1 1/2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12; CHLF(T)12-20LSWPC
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)12
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLFT12-20LSWPC
Артикул	930068231
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)12-20LSWPC 1,2 кВт 380 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь с чугунными патрубками**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>