

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос CNP CHLFT15-20LSWPC многоступенчатый
горизонтальный
(CNP CHLFT15-20LSWPC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHLFT15-20LSWPC

Характеристики товара

Фото CNP CHLFT15-20LSWPC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос CNP CHLFT15-20LSWPC многоступенчатый горизонтальный

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLFT15-20LSWPC предназначен для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в контурах отопления. Это моноблочный центробежный насос горизонтального исполнения с резьбовым подключением 2" - 2" типа ВР. Корпус из нержавеющей стали и чугунные патрубки обеспечивают надежную работу с водой, нагретой до 70 °С. Модель серии CHLF(T)15 (артикул CHLFT15-20LSWPC) рассчитана на номинальный расход 15 м³/ч и напор 21 м при номинальном давлении 10 кгс/см².

Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от сети 380 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Частотный преобразователь не предусмотрен. Массу изделия 27 кг позволяет легко монтировать в составе стационарных горизонтальных насосных установок. Конструкция ориентирована на применение в хозяйственно-бытовых и технологических системах, требующих стабильной подачи воды при заданных параметрах расхода и напора.

Ключевые особенности CNP CHLFT15-20LSWPC

- **Тип:** центробежный, многоступенчатый, горизонтальный.
- **Исполнение:** моноблочный.
- **Назначение:** ХВС, ГВС, отопление.
- **Номинальный расход:** 15 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 21 м.
- **Мощность электродвигателя:** 2,2 кВт.
- **Напряжение питания:** 380 В.
- **Материал корпуса:** нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** чугун.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 70 °С.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** нет.
- **Резьба:** 2" - 2".
- **Номинальное давление:** 10 кгс/см².
- **Масса:** 27 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальная установка и стабильная подача рабочей среды при давлении до 10 кгс/см². Моноблочная конструкция с многоступенчатым ротором позволяет достичь оптимального сочетания расхода и напора в компактном исполнении. Корпус из нержавеющей стали и чугунные патрубки рассчитаны на работу в насосных узлах и технологических линиях, эксплуатируемых с водой прогретой до 70 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос CNP CHLFT15-20LSWPC многоступенчатый горизонтальный

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	15 м³/ч
Номинальный напор	21 м
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °C
Мощность электродвигателя	2,2 кВт
Напряжение	380 В
Масса	27 кг
Материал патрубков	Чугун
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Номинальное давление	10 кгс/см²
Резьба	2" - 2"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHLF(T)15
Тип товара	Насос многоступенчатый горизонтальный
Вид	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHLF(T)15
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHLFT15-20LSWPC
Артикул	930068241
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос CNP CHLFT15-20LSWPC многоступенчатый горизонтальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>