

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-10LDWSC
0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL2-10LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL2-10LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL2-10LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-10LDWSC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос CNP CHL2-10LDWSC предназначен для перекачивания чистой воды и неагрессивных жидкостей в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, циркуляции и повышения давления. Модель моноблочного исполнения рассчитана на компактную установку в инженерных системах, где требуется стабильная подача при относительно небольшой мощности. Корпус и патрубки из нержавеющей стали помогают применять насос в типовых водных и технологических контурах.

Насос имеет номинальный расход 2 м³/ч и номинальный напор 9 м. Электродвигатель мощностью 0,37 кВт работает от однофазной сети 1x220 В на частоте 2900 об/мин. Максимальная температура рабочей среды составляет 70 °С, рабочее давление - PN 10. Присоединение выполнено резьбой 1" - 1" ВР. Масса изделия 13 кг, что делает модель компактной для размещения на объекте.

Серия CHL2 объединяет горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы. Модель работает в диапазоне температур жидкости от -15 до +70 °С при температуре окружающей среды от +1 до +40 °С. Уровень pH рабочей среды должен находиться в пределах 5 - 9. Насос не имеет частотного преобразователя и рассчитан на максимальное рабочее давление 10 Атм, что делает его подходящим для задач, где важны умеренный расход, стабильный напор и работа с чистой жидкостью без абразивных и волокнистых включений.

Ключевые особенности CNP CHL2-10LDWSC

- **Тип:** Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное.
- **Мощность:** 0,37 кВт.
- **Питание:** 1x220 В.
- **Номинальный расход:** 2 м³/ч.
- **Номинальный напор:** 9 м.
- **Рабочая среда:** До 70 °С.
- **Давление:** PN 10.
- **Присоединение:** Резьба 1" - 1", ВР.
- **Материалы:** Корпус и патрубки из нержавеющей стали.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, циркуляции и повышения давления. Он подходит для бытовых, коммерческих и небольших промышленных объектов при перекачивании чистой неагрессивной жидкости в ограниченном расходном диапазоне.

Модель используется в установках водоподготовки, фильтрации, кондиционирования, охлаждения и в системах технологической перекачки жидкости. Допустимый температурный режим до 70 °С и уровень pH 5 - 9 позволяют применять насос в стандартных контурах водоснабжения и тепловых системах.

Горизонтальное исполнение и резьбовое подключение 1" - 1" ВР упрощают интеграцию в существующие трубопроводы. Компактная масса и корпус из нержавеющей стали делают насос удобным для монтажа в местах, где важны небольшие габариты и устойчивость к рабочей среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-10LDWSC 0,37 кВт 1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь

Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный напор Hном, м	9
Номинальный расход Qном, м.куб./ч	2
Уровень pH	5...9
Температура окружающей среды	+1...+40°C
Температура жидкости	-15...+70°C
Максимальное рабочее давление	10 Атм
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Двигатель	Однофазный
Мощность электродвигателя, кВт	0,37
Напряжение, В	220
Масса, кг	13
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Резьба	1" - 1"
Ру, кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2
Тип насоса	Центробежный многоступенчатый
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный
Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL2
Страна производства	КНР
UPC	CNP CHL2-10LDWSC
Артикул производителя	CHL2-10LDWSC
Артикул	930068300
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-10LDWSC 0,37 кВт
1x220 В PN 10 70 °С, нержавеющая сталь**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>