

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на CNP CHL2-40LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный (CNP CHL2-40LDWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL2-40LDWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL2-40LDWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

### Описание CNP CHL2-40LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос CHL2-40LDWSC применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах. Работает с водой при температуре до 70 °С. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надежность в инженерных сетях с постоянной эксплуатационной нагрузкой.

Резьбовое присоединение ВР 1" - 1" подходит для встраивания в совместимые трубопроводные узлы. Номинальный расход 2 м³/ч, напор 29 м, мощность 0,55 кВт при питании 220 В, частота вращения 2900 об/мин, максимальное рабочее давление 10 кгс/см². Моноблочное горизонтальное исполнение обеспечивает компактную установку и стабильную подачу воды в заданных рабочих параметрах.

- **Модель:** CHL2-40LDWSC.
- **Серия:** CHL2.
- **Тип:** Центробежный, многоступенчатый, горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочный.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Питание:** 220 В, 0,55 кВт.
- **Номинальный расход:** 2 м³/ч, напор 29 м.
- **Максимальная температура среды:** 70 °С.
- **Подключение:** ВР, резьба 1" - 1".
- **Рабочее давление:** 10 кгс/см².
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

### Ключевые особенности CHL2-40LDWSC

- **Конструкция:** Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос.
- **Исполнение:** Моноблочная компоновка.
- **Материалы:** Корпус и патрубки из нержавеющей стали.
- **Подключение:** Резьбовое присоединение ВР 1" - 1".
- **Электропитание:** 220 В, 0,55 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Расход 2 м³/ч, напор 29 м.
- **Температурный диапазон:** До 70 °С.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Модель используется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах, где требуется горизонтальная установка и устойчивые рабочие параметры. Насос подходит для подключения к совместимым трубопроводным линиям при перекачивании воды. Применяется при температуре рабочей среды до 70 °С и давлении до 10 кгс/см<sup>2</sup>. Конструкция из нержавеющей стали рассчитана на продолжительную эксплуатацию в условиях контакта с рабочей средой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики CNP CHL2-40LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Номинальный напор $H_{ном}$ , м	29
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$ , м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °C	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Масса, кг	13
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1" - 1"
$P_u$ , кгс/см <sup>2</sup>	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	XBC, ГВС, отопление
Серия	CHL2
Страна производства	КНР
UPC	CHL2-40LDWSC
Артикул производителя	CHL2-40LDWSC
Артикул	930068303
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Фото CNP CHL2-40LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>