

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Полные характеристики, описание и фото на CNP CHL2-50LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный (CNP CHL2-50LDWSC)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL2-50LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL2-50LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP CHL2-50LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос CHL2-50LDWSC применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах. Работает с водой при температуре до 70 °С. Корпус и патрубки из нержавеющей стали рассчитаны на эксплуатацию в инженерных водяных сетях с постоянной нагрузкой.

Резьбовое присоединение ВР 1" - 1" позволяет встраивать насос в совместимые трубопроводные узлы. Номинальный расход 2 м³/ч, напор 36 м, мощность 0,55 кВт при питании 220 В, частота вращения 2900 об/мин, максимальное рабочее давление 10 кгс/см². Моноблочное горизонтальное исполнение обеспечивает компактную установку и стабильную подачу воды в заданных рабочих параметрах.

- **Модель:** CHL2-50LDWSC.
- **Серия:** CHL2.
- **Тип:** Центробежный, многоступенчатый, горизонтальный.
- **Исполнение:** Моноблочный.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Питание:** 220 В, 0,55 кВт.
- **Номинальный расход:** 2 м³/ч, напор 36 м.
- **Максимальная температура среды:** 70 °С.
- **Подключение:** ВР, резьба 1" - 1".
- **Рабочее давление:** 10 кгс/см².
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Ключевые особенности CHL2-50LDWSC

- **Конструкция:** Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос.
- **Исполнение:** Моноблочная компоновка.
- **Материалы:** Корпус и патрубки из нержавеющей стали.
- **Подключение:** Резьбовое присоединение ВР 1" - 1".
- **Электропитание:** 220 В, 0,55 кВт.
- **Гидравлические параметры:** Расход 2 м³/ч, напор 36 м.
- **Температурный диапазон:** До 70 °С.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель используется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопительных контурах, где требуется горизонтальная установка и стабильная подача воды в заданных параметрах. Насос подходит для подключения к совместимым трубопроводным линиям при перекачивании воды. Рассчитан на эксплуатацию при температуре рабочей среды до 70 °С и давлении до 10 кгс/см². Конструкция из нержавеющей стали подходит для длительной работы в водяных системах с сохранением рабочих характеристик.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP CHL2-50LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный

Номинальный напор $H_{ном}$, м	36
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	2
Максимальная температура рабочей среды, °C	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Масса, кг	13
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	1" - 1"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL2
Страна производства	КНР
UPC	CHL2-50LDWSC
Артикул производителя	CHL2-50LDWSC
Артикул	930068304
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP CHL2-50LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>