

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-60LDWSC  
0,75 кВт 1 х 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL2-60LDWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL2-60LDWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL2-60LDWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-60LDWSC 0,75 кВт 1 x 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL2-60LDWSC - центробежный моноблочный агрегат, предназначенный для подачи воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. С корпусом и патрубками из нержавеющей стали, насос обеспечивает стойкость к воздействию рабочей среды и сохранение эксплуатационных свойств при длительном использовании в водяных сетях.

Модель рассчитана на питание 220 В с электродвигателем мощностью 0,75 кВт и частотой вращения 2900 об/мин. Номинальный напор составляет 44 м, расход - 2 м<sup>3</sup>/ч, что позволяет эффективно работать в системах с повышенными требованиями к напору. Максимальная температура рабочей среды - 70 °С, рабочее давление - PN 10. Резьбовое присоединение 1" - 1" с горизонтальным монтажом упрощает включение оборудования в существующую обвязку инженерных систем.

Конструкция без частотного преобразователя ориентирована на стандартную работу в схемах, где регулирование выполняется внешними средствами или не требуется. Нержавеющая сталь проточных элементов гарантирует надежность при работе в системах водоснабжения и отопления.

### **Ключевые особенности CHL2-60LDWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Назначение:** Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
- **Мощность:** 0,75 кВт.
- **Питание:** 220 В.
- **Номинальный напор:** 44 м.
- **Номинальный расход:** 2 м<sup>3</sup>/ч.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 70 °С.
- **Резьба:** 1" - 1".
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Рабочее давление:** PN 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где требуется горизонтальная установка и подача воды под высоким напором. Конструкция подходит для включения в инженерные схемы с резьбовым присоединением и стальной обвязкой. Модель используется в бытовых и технических установках, где важны стабильный напор 44 м, расход до 2 м<sup>3</sup>/ч и работа с водой при температуре до 70 °С. Нержавеющее исполнение обеспечивает надежность в длительных циклах эксплуатации водяных систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-60LDWSC 0,75 кВт 1 x 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	2 м³/ч
Номинальный напор	44 м
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	0,75 кВт
Напряжение	220 В
Масса	15 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление	PN 10
Резьба	1" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL2
Страна производства	КНР
UPC	CHL2-60LDWSC
Артикул производителя	CHL2-60LDWSC
Артикул	930068305
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL2-60LDWSC 0,75 кВт  
1 x 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>