

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CNP CHL4-20LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный  
0,37 кВт, 220 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь  
(CNP CHL4-20LDWSC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP CHL4-20LDWSC

---

Характеристики товара

---

Фото CNP CHL4-20LDWSC

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Описание CNP CHL4-20LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный 0,37 кВт, 220 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Многоступенчатый горизонтальный насос CNP CHL4-20LDWSC - центробежный моноблочный агрегат для систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Серия CHL4 относится к линейке многоступенчатых горизонтальных насосов CNP и выбирается для компактного размещения оборудования с формированием стабильного напора в водяных контурах. Корпус и патрубки из нержавеющей стали обеспечивают надежность и стойкость при длительной эксплуатации в водяных сетях.

Насос рассчитан на питание 220 В с электродвигателем мощностью 0,37 кВт и частотой вращения 2900 об/мин. Номинальный расход составляет 4 м<sup>3</sup>/ч, номинальный напор - 15 м. Максимальная температура рабочей среды - 70 °С, рабочее давление - PN 10. Резьбовое присоединение 1 1/4" - 1" с горизонтальным исполнением позволяет просто интегрировать насос в типовые схемы водоснабжения и отопления, где важны устойчивые гидравлические характеристики.

Конструкция без частотного преобразователя ориентирована на стандартную работу в системах, где регулирование выполняется внешними средствами или не требуется.

### **Ключевые особенности CHL4-20LDWSC**

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Назначение:** Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
- **Мощность:** 0,37 кВт.
- **Питание:** 220 В.
- **Номинальный напор:** 15 м.
- **Номинальный расход:** 4 м<sup>3</sup>/ч.
- **Максимальная температура рабочей среды:** 70 °С.
- **Резьба:** 1 1/4" - 1".
- **Материал корпуса и патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Частота вращения вала:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.
- **Рабочее давление:** PN 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах с горизонтальной установкой и резьбовым соединением. Модель подходит для бытовых и технических систем, где требуется расход 4 м<sup>3</sup>/ч, напор 15 м и работа с водой при температуре до 70 °С. Нержавеющее исполнение обеспечивает надежность элементов проточного тракта при длительной эксплуатации в водяных сетях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## **Характеристики CNP CHL4-20LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный 0,37 кВт, 220 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

Частота вращения вала	2900 об/мин
Номинальный расход	4 м³/ч
Номинальный напор	15 м
Частотный преобразователь	Нет
Максимальная температура рабочей среды	70 °С
Мощность электродвигателя	0,37 кВт
Напряжение	220 В
Масса	12 кг
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочее давление	PN 10
Резьба	1 1/4" - 1"
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL4
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробежный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL4
Страна производства	КНР
UPC	CHL4-20LDWSC
Артикул производителя	CHL4-20LDWSC
Артикул	930068311
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Фото CNP CHL4-20LDWSC насос многоступенчатый горизонтальный 0,37 кВт, 220 В, PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>