

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-10LDWSC
0,75 кВт 1 х 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь
(CNP CHL8-10LDWSC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP CHL8-10LDWSC

Характеристики товара

Фото CNP CHL8-10LDWSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-10LDWSC 0,75 кВт 1 x 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-10LDWSC предназначен для подачи и повышения давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах. Модель серии CHL8 выполнена в горизонтальном моноблочном исполнении, обеспечивая удобную установку в инженерных узлах и работу в заданных гидравлических параметрах. Центробежный насос рассчитан на эксплуатацию с рабочей средой при температуре до 70 °С и подходит для совместимых сетей ХВС, ГВС и отопления.

Корпус и патрубки выполнены из нержавеющей стали. Присоединение выполнено внутренней резьбой 2" - 2", номинальное давление P_n 10 кгс/см². Электродвигатель мощностью 0,75 кВт работает от сети 220 В с частотой вращения вала 2900 об/мин. Номинальный расход составляет 8 м³/ч при номинальном напоре 9 м, масса изделия - 20 кг. Это сочетание параметров позволяет использовать насос в системах, где требуется стабильная подача воды при умеренном напоре. Страна производства - КНР.

Ключевые особенности CHL8-10LDWSC

- **Тип:** Центробежный многоступенчатый горизонтальный насос.
- **Серия:** CHL8.
- **Исполнение:** Моноблочное, горизонтальное.
- **Материал корпуса:** Нержавеющая сталь.
- **Материал патрубков:** Нержавеющая сталь.
- **Присоединение:** Внутренняя резьба 2" - 2".
- **Давление:** P_n 10 кгс/см².
- **Электропитание:** 220 В, мощность 0,75 кВт.
- **Рабочие параметры:** Номинальный расход 8 м³/ч, номинальный напор 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 70 °С.
- **Частота вращения:** 2900 об/мин.
- **Частотный преобразователь:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в отопительных контурах, где необходима подача воды при умеренном напоре и горизонтальном размещении. Модель подходит для размещения в насосных узлах, технических помещениях и инженерных системах с резьбовым подключением. Используется в бытовых и коммерческих инженерных установках, где востребованы корпус и патрубки из нержавеющей стали, рабочая температура среды до 70 °С и номинальные параметры 8 м³/ч и 9 м. Насос может входить в состав распределительных и циркуляционных систем, рассчитанных на подключение к сети 220 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-10LDWSC 0,75 кВт 1 x 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь

Номинальный напор $H_{ном}$, м	9
Частота вращения вала	2900
Частотный преобразователь	Нет
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	8
Максимальная температура рабочей среды, °С	70
Мощность электродвигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	220
Масса, кг	20
Материал патрубков	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Резьба	2" - 2"
P_u , кгс/см ²	10
Тип присоединения	ВР
Модель	Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8
Вид	Горизонтальный
Исполнение	Моноблочный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Тип	Центробережный
Назначение	ХВС, ГВС, отопление
Серия	CHL8
Страна производства	КНР
Артикул производителя	CHL8-10LDWSC
Артикул	930068320
Производитель	CNP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Фото Насос многоступенчатый горизонтальный CNP CHL8-10LDWSC 0,75 кВт
1 x 220 В PN 10, 70 °С, нержавеющая сталь**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>